产品描述︰
额定电压： 450 / 750V，0.6 / 1KV
导体： 1类固体或2类导体，或5类 柔性导体，纯退火铜
导体标称截面积： 0.75〜6.0sqmm
绝缘： PVC，阻燃PVC，Rohs 符合PVC
绝缘颜色：小于5心用颜色进行识别，超过5芯，一般是用黄色，黑色，白色，蓝色数字进行标识
屏蔽︰ 铜丝编织屏蔽,镀锡铜丝编织屏蔽，钢丝编织屏蔽，铜带屏蔽, 铝塑复合带屏蔽，也有些还加一层铝箔双层屏蔽
护套： PVC，阻燃PVC，环保PVC
护套颜色：黑色，灰色或根据要求
最大工作温度：70℃，90℃
包： 100米每卷，木盘或根据要求
主要产品型号： KVVP, KVVP2, KVVP3, KVVRP, KVVRP2, KVVRP3, SY, CY
产品标准： IEC60277，BS6500，VDE0250， GB / T9330，IEC60332

产品特点︰

电缆具有EMC电磁兼容性能和耐高温，低 耐温性，阻燃性和高导电性， 耐火性，耐紫外性或符合Rohs标准要求。

产品应用︰

适用于电磁兼容性要求的控制、 监测和保护系统，如电源线和连接电缆的加工机械，机械工程控制单元、 生产流水线、 输送设备、 输送机和大型集成线路以及工厂的建设等。

产品参数 （450/750v 及以下）︰

(更多详细信息，请给我们发电子邮件︰ info@himakecable.com)

截面
(mm2)

绝缘厚度
（毫米）

护套厚度
（毫米）

大约总直径
（毫米）

重量
（公斤/公里）

最大20 ℃ 导体直流电阻
（Ω/公里）

最小绝缘电阻 70 ℃
(mΩ•km)
2x0.75 PVC/0.6 PVC/1.2 7.5 67.72 24.5 0.012
2x1.0 PVC/0.6 PVC/1.2 7.82 76.2 18.1 0.011
2x1.5 PVC/0.7 PVC/1.2 8.74 97.71 12.1 0.011
2x2.5 PVC/0.8 PVC/1.2 9.96 133.4 7.41 0.01
2 x 4 PVC/0.8 PVC/1.2 10.9 173.65 4.61 0.0085

产品优势︰

1. 导体由新的纯退火铜组成，确保良好的电性能和非常好的导电性。

2. 我们是一个非常专业的电缆制造商，拥有先进的生产设备和严格的质量检验体系，确保产品符合标准和定制要求。
 生产设备

□□□□□□□□□

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. 我们有超过 **10**年的出口经验，并出口产品到**60**多个国家，在世界上拥有良好的信誉。

HIMAKE
HIMAKE

4. 我们不仅提供好产品和好服务给我们的客户，也努力提升我们的员工，为员工提供良好的培训，良好的工作和生活条件。

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. □□□□