

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 0,6 / 1KV

**Dirigent:** Strangleiter Klasse 1, neu reines Aluminium

**Leiter-Nennquerschnittsfläche:** 1,5 ~ 630sqmm

**Isolierung:** PVC, schwer entflammbar PVC, Rohs konforme PVC

**Isolierfarbe:** 2C: rot + blau, 3C: rot + Gelb + grün, 4C: rot + gelb + grün + blau, 5C: rot + gelb + grün + Blau + schwarz

**Mantel:** PVC, schwer entflammbar PVC, Rohs konforme PVC

**Mantelfarbe:** Schwarz oder nach Anfrage

**Max. Betriebstemperatur:** 70 °C, 90 °C, 105 °C

**Paket:** Hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Hauptproduktmodell:** VLV, ZR-VLV, NAYY

**Produktnorm:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB / T12706, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform erhältlich anfordern.

## Produktanwendung:

Die Kabel können fest verlegt werden Wo Kabel vor sehr starkem externem mechanischem Schutz geschützt werden können Bis zu einem gewissen Grad, wie Innen-, Luft-, Kabel-Kanal-Tunnel oder Direktes Vergraben für Energieübertragung und Verteilungslinie Projekt in bewertet A / C UO / U bei 0,6 / 1KV und darunter.

## Produkt Parameter: (Mehr Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kreuz Abschnitt (Mm <sup>2</sup> )	Isolierung Dicke (Mm)	Mantel Dicke (Mm)	Berechnung des Außendurchmessers (Mm)	Ca. Gewicht (Kg / km)	
				Kupfer	Aluminium
6	1 ist	1.8	8.4	121	84
10	1 ist	1.8	9,7	177	111
16	1 ist	1.8	10,7	239	139
25	1.2	1.8	12.4	349	190
35	1.2	1.8	13,6	451	232
50	1.4	1.8	15.3	624	309
70	1.4	1.8	17.1	821	384
95	1.6	1.8	19.4	1085	491
120	1.6	1.8	21	1338	589
150	1.8	1.8	23	1642	706
185	2	1.8	25.2	2032	858
240	2.2	1.9	28.5	2605	1091
300	2.4	2	31.5	3238	1340
400	2.6	2.1	34,7	4173	1693
500	2.8	2.2	39	5194	2085
630	2.8	2.3	42,9	6475	2542
2x1,5	0,8	1.8	10.4	120	-
2x2,5	0,8	1.8	11.2	150	119
2x4,0	1 ist	1.8	12.9	206	151
2x6,0	1 ist	1.8	14	255	178
2x10	1 ist	1.8	16.5	361	235
2x16	1 ist	1.8	18.6	501	300

2x25	1.2	1.8	17.2	721	375
2x35	1.2	1.8	18.6	903	450
2x50	1.4	1.8	22	1255	603
2x70	1.4	1.8	24.2	1680	764
2x95	1.6	1.8	27.2	2215	980
2x120	1.6	1.9	29,6	2744	1184
2x150	1.8	2	32,6	3396	1448
2x185	2	2.1	35,8	4161	1762
3x1,5	0,8	1.8	10.8	143	-
3x2,5	0,8	1.8	11,7	183	137
3x4,0	1 ist	1.8	13,6	254	181
3x6,0	1 ist	1.8	14,7	326	215
3x10	1 ist	1.8	17.4	482	293
3x16	1 ist	1.8	19,7	680	378
3x25	1.2	1.8	20.1	993	494
3x35	1.2	1.8	22.5	1288	604
3x50	1.4	1.8	25.2	1812	829
3x70	1.4	1.8	27,8	2429	1054
3x95	1.6	2	31,8	3246	1392

## Produkt-Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **Neues reines Aluminium**, Die gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit gewährleisten.



2. Wir sind ein sehr **Professionelle Kabelhersteller** Mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätskontrollsystem, das die Produkte sicherstellt, die die Standard- und kundengebundene Anforderung entsprechen.

### **Produktionseinrichtungen**



## **Produkte Qualitätskontrolle Ausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export-Erfahrung** Und exportierte Produkte nach **Mehr als 60 Ländern** Über die Welt mit einem guten Ruf internationally.






4. We bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** Zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **Entwickeln unsere Mitarbeiter**, Bieten eine gute Training, gute Arbeits- und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **Hohe soziale Verantwortung**, Oft an öffentlichen Benefits-Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzung, Hilfe für arme Studenten, grüne Umwelt-Aktivitäten, etc.



**Wie erreichen Sie uns?**



Legen Sie Ihre **Anfrage Details** im **Das Feld unten**, Und klicken Sie auf "**Kontaktieren Sie mich jetzt**".