



Nennspannung: 600V

Dirigent: Bare gegläht Kupferleiter, fest oder gestrandet

Leitergröße: 14AWG bis 4AWG

Isolierung: Isolierung aus PVC und Nylon

Isolierung farbe: weiß, schwarz, rot und weiß mit rotem Streifen, mit Erdungskabel

Papierseparator: Erdungskabel mit oder ohne Papierseparator, die Adern parallel verlegt, die gesamte Konstruktion wird vor dem Aufbringen der Jacke mit einem Papierseparator umwickelt

Mantel: PVC

Paket: 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 90 °C

Standard: UL83

Produktanwendung:

Hauptsächlich für den Einsatz in der Hausinstallation, einschließlich Abzweigungen für Steckdosen, Schalter usw. Möglicherweise in exponierten und verdeckten Arbeiten in normalerweise trockenen Räumen installiert. Vielleicht in Lufthohlräumen von Mauerwerk oder Fliesenwänden, wo diese Wände nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Vielleicht an Orten mit Temperaturen bis zu 90 °C, aber mit der Strombelastbarkeit limited bis 60 °C. Addierte Schaltung: Für den Einsatz in

Privathaushalten für Zweigstromkreise, die Steckdosen in Schlafzimmern und anderen Bereichen versorgen.

Produktparameter: (mehr Details bitte mailen uns: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Produkt Vorteile:

1. Der Leiter wird vom neuen reinen geglühten Kupfer hergestellt und stellt gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit sicher.



2. Wir sind ein sehr professioneller Kabelhersteller mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätsprüfsystem und stellt die Produkte sicher, die den Standard und die kundenspezifische Anforderung entsprechen.





3. Wir haben mehr als 10 Jahre Exporterfahrung und exportierten Produkte in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international ly.



