

Möchten Sie ein gutes Leben? Willst du HD-Ansicht? Was wartest du noch? Ein gutes Pferd entspricht eine gute Sattel, KLARERE ANSICHT BENÖTIGT HIMAKE KABEL!



Produkt Beschreibung:





Dirigent: Blanken Kupfer/CCS

Leitergröße: 2,73 mm

Dielektrikum: FPE, SPE

Schild: Alu-Folie + Geflecht

Flechten: Al-Mg-Legierung Draht oder Bare Tinned Kupfer oder Aluminiumdraht Kupferdraht

Abdeckung: 28 %, 40 %, 60 %, 80 %, 90 % und bis

Jacke: PVC / LSZH Verbindung

Jacke Farbe: schwarz, weiß, grau oder andere wie pro Anforderung

Paket: 100 m pro Rolle, 305 m pro hölzerne Rolle, 500 Meter pro hölzerne Rolle oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: RG8

Produktnorm: GY/T 135

Produktanwendung:

Als ein Verteilerkabel für indoor CATV, CCTV-Systeme sowie ein Anschlusskabel für Satellitensysteme wo niedriger Dämpfung erforderlich.

Application



www.himakecable.com
info@himakecable.com













Produkt Parameter:(weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)


Schild-Typ	Standard Shield
Einheit	mm
Nominale Leiterdurchmesser	2.73 BC/CCS
Nenndurchmesser über Dielektrikum	7.30 Uhr
Schild-Struktur	Al. Folie + TC/Cu/CCA/Al-Mg-Legierung Draht Geflecht
Nenndurchmesser über Jacke	10.2

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **gute Qualität Kupfer und anderen Rohstoffen**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

□No	★Production Process	□No	★Production Process	□No	★Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

4. auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre [Anfrage details](#) in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".