

## Produktbeschreibung:



**China original flexibles geschirmtes Kabel CY 300 / 500V**

**Nennspannung:** 300 / 500V

**Dirigent:** glattes getempertes Kupfer, verzinnertes Kupfer

**Leiterquerschnitt:** 0,50 ~ 6,0sqmm

**Kerne:** 2C ~ 61C

**Isolierung:** PVC, flammhemmendes PVC

**Isolationsfarbe:** Weiß, Schwarz, Gelb, Rot, Blau, Braun, Brey, Grün / Gelb oder andere Farbe oder Farbe

**Schild:** Kupferdraht oder verzinnter Kupferdrahtschirm

**Mantel:** PVC, flammhemmendes PVC

**Mantelfarbe:** schwarz, weiß, grau oder wie pro anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 70 °, 90 °

**Paket:** 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder wie pro Anforderung

**Hauptproduktmodell:** SY Steuerkabel

**Produktstandard:** IEC60277, BS6500, VDE0250

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, Flammschutz und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerfestigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-Konformität sind auf Anfrage verfügbar.

## Produktanwendung:

CY PVC Control Flexible Cable wird an eine Vielzahl von Branchen geliefert, darunter Bauwesen (häufig an Flughäfen), Schienen- und Verkehrsinfrastruktur, Übertragungs-, Verteilungs- und Stromnetze sowie Automatisierung und Prozesssteuerung. SY-Kabel wird als Verbindungskabel zum Messen, Steuern oder Regeln von Signal- und Steuergeräten verwendet.

**Produktparameter:** (mehr Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

## Produktvorteile:

1. Der Dirigent besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer** Dies gewährleistet gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit.





2. Wir sind sehr **professioneller Kabelhersteller** mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und strengen Qualitätsprüfsystemen, um sicherzustellen, dass die Produkte dem Standard und den kundenspezifischen Anforderungen entsprechen.

## **Produktionsausrüstungen**



## Produkte Qualitätsprüfgeräte





3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte nach **mehr als 60 Ländern** auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international ly.







4. Wir bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guten Service** zu unseren Kunden, aber auch zu versuchen **unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten den Mitarbeitern ein gutes Training, gute Arbeits- und

Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind eine Firma mit **sehr soziale Verantwortung** nehmen oft an öffentlichen Wohltätigkeitsaktivitäten teil, wie Baumpflanzungen, Aktivitäten in der grünen Umwelt, armen Studenten und Menschen in schwierigen Verhältnissen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen, usw.



