

## Produktbeschreibung:



### Copper Dirigent PVC elektrische Draht Hersteller China

**Nennspannung:** 300/500V, 450/750V

**Dirigent:** Klasse 2 Plain Tempered Kupfer stranded

**Dirigent nominaler Querschnitt:** 0,75 ~ 400sqmm

**Isolierung:** PVC, Flammschutzmittel PVC

**Isolierung Farbe:** Rot, blau, Braun, grau, schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Max. Betriebstemperatur:** 70 ° c, 90 ° c, 105 ° c

**Paket:** 100 Meter pro Rolle für kleine Kabel und Holz-Paket für große Größe Kabel, oder wie pro Anforderung

**Haupt-Produkt-Modell:** BVR, H05V-r, H07V-r, BS6004 6491X

**Produkt-Standard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe

elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer-Resistenz, UV-Widerstand oder RoHS-konform können nach Anfrage erhältlich sein.

## Produkt-Applikation:

Die Kabel werden für allgemeine Stromversorgung und Verteilung Zweck verwendet, als Gebäude Draht für Strom, Beleuchtung, etc im Haus, und Stromversorgung an elektrische Geräte, geeignet für die Verwendung in Conduit und für feste, geschützte Installation.

## Produktparameter: (mehr Details bitte per e-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominaler Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Dirigent Typ	Stärke der Isolierung (mm)	Max. Durchmesser Gesamt (mm)	Min. Isolierung Widerstand bei 70 ° c (MΩ • km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 0,75	Klasse 2 Strang Typ	PVC/0.6	2,8	0,014	11,8
1 × 1,0	Klasse 2 Strang Typ	PVC/0.6	3,0	0,013	14,3
1 × 1,5	Klasse 2 Strang Typ	PVC/0.7	3,4	0,010	21,3
1 × 2,5	Klasse 2 Strang Typ	PVC/0.8	4,2	0,009	34,4
1 × 4,0	Klasse 2 Strang Typ	PVC/0.8	4,8	0,0077	47,0
1 × 6,0	Klasse 2 Strang Typ	PVC/0.8	5,4	0,0065	68,7
1 × 10	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1,0	6,8	0,0065	116
1 × 16	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1,0	8,0	0,0050	168
1 × 25	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.2	9,8	0,0050	275
1 × 35	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.4	15,0	0,0035	708
1 × 95	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.6	17,2	0,0035	979
1 × 120	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Klasse 2 Strang Typ	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Klasse 2 Strang Typ	PVC/2,0	23,5	0,0032	1861
1 × 240	Klasse 2 Strang Typ	PVC/2.2	26,5	0,0032	2437
1 × 300	Klasse 2 Strang Typ	PVC/2.4	29,5	0,0030	3066
1 × 400	Klasse 2 Strang Typ	PVC/2.6	33,5	0,0028	3895

## Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüfung Equipments**





3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.








4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.



5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, nehmen oft an öffentlichen Leistungen Aktivitäten, wie Baum Pflanzen, Beihilfe armen Studenten, grüne Umwelt Aktivitäten, etc.



**Wie können Sie uns kontaktieren?**



Setzen Sie Ihre **Anfrage Details** in **das Kästchen unten**, und klicken Sie auf "**Kontakt jetzt**".