

Produktbeschreibung:



**Hersteller von flexiblen Elektrokabeln aus Kupfer oder CCA, flexibles Verlängerungskabel
300/500 V, Fabrik in China**

Nennspannung: 300/500V

Leiter: Glattgeglühter feiner Kupferdraht der Klasse 5 oder verzinnter Kupferdraht oder CCA

Nennquerschnittsfläche des Leiters: 0,5~16qmm

Isolierung: PVC, Gummi, LSZH

Isolationsfarbe: blau, braun, grün/gelb

Mantel: PVC, Gummi, LSZH

Mantelfarbe: weiß, grau, schwarz oder je nach Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C

Paket: 100 Meter pro Rolle oder nach Bedarf

Hauptproduktmodell: RVVB, RVV, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F

Produktstandard: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leichtes Biegen, hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, flammhemmend und hohe elektrische Leitfähigkeit, außerdem Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform. Auf Anfrage sind Dosen oder Ölbeständigkeit erhältlich

Produktanwendung:

Diese Kabel eignen sich besonders für den Einsatz bei Geräten mit mittlerer mechanischer Beanspruchung in Haushalten, Küchen und Büros, aber auch für Haushaltsgeräte in Feucht- und Nassbereichen, z.B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Schleudermaschinen usw., sofern dieses Kabel für die entsprechenden Spezifikationen der Geräte zugelassen ist.

Diese Kabel eignen sich für den Einsatz in Koch- und Heizgeräten unter der Voraussetzung, dass das Kabel nicht in direkten Kontakt mit heißen Teilen des Gerätes kommt und keinen anderen Hitzeeinflüssen ausgesetzt ist.

Die Kabel sind für den festen Einbau in Möbeln, Trennwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen geeignet. H05VV-F-Kabel sind nicht für den Einsatz im Freien oder für den Einsatz mit Industrie- und Landwirtschaftsmaschinen geeignet, ausnahmsweise in der Schneiderei usw. H07RN-F-Kabel eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, z. B. für mobile Stromversorgungen, Handhabungsgeräte und Tauchpumpen, Bühne und audiovisuell usw.

Produktparameter: (Weitere Informationen senden Sie uns bitte per E-Mail: [info@himake\(kabel.com\)](mailto:info@himake(kabel.com)))

Nennspannung (V)	Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Gesamtdurchmesser (mm)	Max. Gleichstromwiderstand des Leiters 20°C (Ω/km)	Min. Isolationswiderstand 70°C (mΩ·km)	Empfohlen Aktuell (A)	Ca. Gewicht (kg/km)
300/300V	2×0,5	3,8×6,0	39,0	0,012	10	28
300/300V	2×0,75	3,9×6,4	26,0	0,010	13	35
300/500V	2×0,75	5,0×7,6	26,0	0,010	13	44

Produktvorteile:

1. Der Leiter besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer**, was gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit gewährleistet.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** Mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und einem strengen Qualitätskontrollsystem wird sichergestellt, dass die Produkte dem Standard und den kundenspezifischen Anforderungen entsprechen.

Produktionsausrüstung



Produkte Qualitätsprüfgeräte



3. Wir haben mehr als **15 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte nach **mehr als 60 Länder** auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** and **guter Service** an unsere Kunden, sondern versuchen es auch **Entwickeln Sie unsere Mitarbeiter** , bieten den Mitarbeitern eine gute Ausbildung sowie gute Arbeits-

und Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **hohe soziale Verantwortung** , beteiligen sich häufig an gemeinnützigen Aktivitäten wie dem Pflanzen von Bäumen, der Unterstützung armer Schüler, Aktivitäten im Grünen usw.



