



Produkteigenschaften

- (1) zwei einzelne Faser als Grundeinheit, Boxer-Konfiguration
2. hohe Kevlar Garn Festigkeitsträger, geringes Gewicht
3. hohe Qualität eng gepufferten oder lose Rohr, weich, leicht zu Streifen, flexibles Rohr aus rostfreiem Stahl gepanzert ist optional für gepanzerte Art erhöhen das Kabel Twist Widerstand gegen äußere Beschädigungen
4. Außenmantel Material: PVC, PU, OFNP, LSZH

Produktanwendung

Angenommen, indoor Verteilung und Kommunikationsausrüstungen, geeignet für Patchkabel und Zöpfen, serviert geeignet für Kommunikationsgeräte

Produkt-parameter (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Äußerer Ø	Enger Puffer-Ø	Gewicht	Min. zulässigen Zugfestigkeit (N)		Min. zulässige Last zerdrücken (N / 100m)		Min. Biegeradius (mm)	
(mm)	(mm)	(kg/km)	Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff
1.6x3.4	0,6	4.80	150	80	500	100	20D	10D
1.8x3.8	0,6	5,00	150	80	500	100	20D	10D
2.0x4.2	0,9	7,00	150	80	500	100	20D	10D
2.4x5.0	0,9	9.00 Uhr	150	80	500	100	20D	10D
2.8x5.8	0,9	11.50	150	80	500	100	20D	10D
3.0x6.2	0,9	12.50	150	80	500	100	20D	10D

(Gepanzerte Typ)

Äußerer Ø	Enger Puffer-Ø	Gewicht	Min. zulässigen Zugfestigkeit (N)		Min. zulässige Last zerdrücken (N / 100m)		Min. Biegeradius (mm)	
(mm)	(mm)	(kg/km)	Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff
2.0x4.2	0,60	31	1000	300	1000	500	20D	10D
2.4x5.0	0,60	32	1000	300	1000	500	20D	10D
2.8x5.8	0,60	35	1000	300	1000	500	20D	10D
3.0x6.2	0,60	36	1000	300	1000	500	20D	10D

Produktvorteile

(1) der Leiter ist aus hochwertigen optischen Fasern, es hat geringe Dispersion und Dämpfung, gewährleisten eine sehr gute Signale und Daten-Übertragung-Fähigkeit.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.