

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300/500V 450/750V

Dirigent: Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer, massivem Kupfer oder Kupfer Litze

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 1.0 ~ 35sqmm

Kerne: 2C ~ 7C

Isolierung: XLPE, LSZH, LSOH

Farbe der Isolierung: weiß, schwarz, gelb, rot, blau, braun, Brey, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

Feuerfesten Material: Glimmer-Klebeband, Glas-Faser-tape

Scheide: LSZH, LSOH

Mantel Farbe: schwarz, weiß, grau, oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 90°C, 110°C, 125°C 150°C

Paket: 100 m pro Rolle, hölzerne Trommel, oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: BYJYJ, GRÜNAREALS-BYJYJ, H05ZZ-U, H07ZZ-U, H05ZZ-R, H07ZZ-R

Produktnorm: IEC60277, BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Produkteigenschaften:

Niedrige Rauchen halogenfrei, Feuerfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck als Gebäude Draht für Stromversorgung, Beleuchtung usw. Haus oder außerhalb Haus und macht beliefern täglich Elektrogerät, vor allem für die Shopping-Mall, Schule, Krankenhaus, die Anforderung Widerstand, geeignet für den Einsatz in Conduit und für feste, geschützte Installation ausgelöst hat.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Querschnitt des Leiters (mm ²)	Art des Leiters	Dämmstärke (mm)	Scheide Dicke (mm)	Durchschnittliche Max. Außen-Durchmesser (mm)	Produktgewicht ca. (kg/km)	Min. Isolationswiderstand (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0,0085
2 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglähten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".