Produktbeschreibung:

Nennspannung: 300/500V, 450/750V

Dirigent: Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer oder Aluminium, massivem Kupfer oder Aluminium oder Litze Kupfer oder Aluminium

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0,5 ~ 400sqmm

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC, VPE, PE, LSZH zusammengesetzten

Farbe der Isolierung: Rot, blau, braun, Brey, Schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

Max. Betriebstemperatur: 70℃, 90℃, 105℃ für PVC-Isolierung bis 150℃ für zusammengesetzte LSZH

Paket: 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: BV, BLV, BLVR, H05V-U, H07V-U, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491 X, BYJ, GRÜNAREALS-BYJ, H05Z-U, H07Z-U, H07Z-R, BS7211 6491B

Produktnorm: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, BS7211, VDE0282, GB/T19666

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck als Gebäude Draht für Stromversorgung, Beleuchtung usw. Haus und Stromversorgung, elektrisches Gerät, geeignet für den Einsatz in conduit und für feste, geschützte Verlegung.

Produkt-Parameter:

Nennquerschnitt (mm^2)	Leitungstyp	Dämmstärke (mm)	Max. Gesamtdurchmesser (mm)	Min. Isolationswiderstand bei 70℃ (MΩ•km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 0.5	Klasse 1 solid Art	PVC/0,6	2.4	0,015	8.1
1 × 0.75	Klasse 1 solid Art	PVC/0,6	2.6	0,012	10.9
1 × 1.0	Klasse 1 solid Art	PVC/0,6	2.8	0,011	13.7

1 × 1.5	Klasse 1 solid Art	PVC/0,7	3.3	0,011	20.0
1 x 2.5	Klasse 1 solid Art	PVC/0,8	3.9	0.010	31.1
1 × 4.0	Klasse 1 solid Art	PVC/0,8	4.4	0,0085	45,7
1 × 6.0	Klasse 1 solid Art	PVC/0,8	4.9	0.0070	65,2

Nennquerschnitt (mm^2)	Leitungstyp	Dämmstärke (mm)	Max. Gesamtdurchmesser (mm)	Min. Isolationswiderstand bei 70℃ (MΩ•km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 10	Klasse 1 solid Art	PVC/1.0	6.4	0.0070	112
1 × 0.75	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,6	2.8	0,014	11.8
1 × 1.0	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,7	3.4	0.010	21.3
1 x 2.5	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,8	4.2	0,009	34,4
1 × 4.0	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,8	4.8	0.0077	47,0
1 × 6.0	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,8	5.4	0.0065	68,7
1 × 10	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2.0	23,5	0.0032	1861
1 × 240	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2,6	33,5	0.0028	3895