

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 450/750V

Dirigent: Sauerstoff frei einfachen Kupferdraht, Klasse 2 Leitungstyp

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0.75 ~ 4.0 Leiterkonstruktion

Kerne: 2C 4C, 2C + E

Isolierung: Glimmer-Klebeband Flamme Glaswand + X-HF-110

Farbe der Isolierung: 2C: rot + weiß; 4C: rot + weiß + blau + schwarz; 2C + E: rot + weiß + nackte Erde

Scheide: HFS-110-TP

Mantel Farbe: Rot oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 110°C

Paket: 100 m pro Rolle oder 500 Meter pro Spule oder hölzerne Trommel, oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: HF-110 Feuerschutz, Feuer Widerstand Kabel

Produktnorm: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Produkteigenschaften:

Niedrige Rauchen halogenfrei, Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit, Rohs-konform

Produktanwendung:

Für die Aufnahme in Bordnetz-Systeme benötigt, um Funktionserhalt im Brandfall zu erhalten. Bordnetz-Systeme werden können Brandbekämpfung, Evakuierung, Notfallausrüstung, wesentliche Dienste zugeordnet und andere Sicherheitsfunktionen in Gebäuden, Bohrinseln, Schiffen und anderen Strukturen.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kerne und Leitergröße (mm ²)	Dirigent	Dämmstärke (mm)	Erdkern	Scheide Dicke (mm)	Ca. O.D (mm)
2 x 0.75	OFC	0,7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	9.9
4 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	11.7
2 x 0.75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 x 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2

$4 \times 1.5 + E$	OFC	0,7	TC	1.8	13.0
--------------------	-----	-----	----	-----	------

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geblühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität \approx tsprÄ¼fung

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test




Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally und SAA-Zertifikat.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".