

Produktbeschreibung:



Qualitativ hochwertiger australischer Brandschutzkabelhersteller hergestellt in China AS / NZS3013

Nennspannung: 450 / 750V

Dirigent: Sauerstofffreier, blanker Kupferdraht, Leiterklasse 2

Leiter Nennquerschnittsfläche: 0,75 ~ 4,0 Quadrat

Kerne: 2C, 4C, 2C + E

Isolierung: Glimmer-Glasband-Flammensperre + X-HF-110

Isolierung farbe: 2C: rot + weiß; 4C: rot + weiß + blau + schwarz; 2C + E: rot + weiß + nackte Erde

Mantel: HFS-110-TP

Mantelfarbe: Rot oder nach anforderung

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Paket: 100 Meter pro Rolle oder 500 Meter pro Rolle oder Holztrommel oder wie pro Anforderung

Hauptproduktmodell: HF-110 Brandschutzkabel, Feuerwiderstandskabel

Produktstandard: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Produkteigenschaften:

Raucharm Halogenfrei, Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Rohs-konform

Produktanwendung:

Für den Einbau in Bordnetze erforderlich Aufrechterhaltung der Integrität des Stromkreises unter Feuerbedingungen. Verdrahtungssysteme können sein im Zusammenhang mit Brandbekämpfung, Evakuierung, Notfallausrüstung, wesentliche Dienste und andere Sicherheitsfunktionen in Gebäuden, Bohrinseln, Schiffen und anderen Strukturen.

Produktparameter: (mehr Details bitte mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kerne und Leitergröße (mm ²)	Dirigent	Dämmstärke (mm)	Erdkern	Scheibendicke (mm)	Ca. O. D. (mm)
2 x 0,75	OFC	0.7	TC	1.2	9.5
2 x 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	9.9

4 × 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	11.7
2 × 0,75 + E	OFC	0.7	TC	1.2	9.8
2 × 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.2	10.2
4 × 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.8	13.0

Produkt Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer** gewährleistet gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätsprüfsystem, das Sicherstellen der Produkte, die den Standard und die kundenspezifische Anforderung entsprechen.

Produktionsanlagen



Produkte Qualitätskontrolle

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte zu **mehr als 60 Länder** auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international LY und SAA-Zertifikat.





4. Wir bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **entwickeln unsere Mitarbeiter** bieten den Mitarbeitern ein gutes Training, gute Arbeits- und

Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind eine Firma mit **sehr soziale Verantwortung**, nehmen oft an öffentlichen Aktivitäten wie Baumpflanzungen, Aktivitäten für Unterstützung von armen Studenten und Menschen in schwierigem Zustand, um ihre Träume zu verwirklichen, etc.



