

Produktbeschreibung:



Hochwertiges SY PVC Flexkabel 300 / 500V in China hergestellt

Nennspannung: 300 / 500V

Dirigent: glattgeglühtes Kupfer, verzinnertes Kupfer

Leiter Nennquerschnittsfläche: 0.50 ~ 6.0sqmm

Kerne: 2C ~ 61C

Isolierung: PVC, schwer entflammbares PVC

Isolierung farbe: weiß, schwarz, gelb, rot, blau, braun, Brey, grün / gelb oder andere Farbe angefordert oder mit Abbildung

Schild: Stahldraht-Befestigungsschirm

Mantel: PVC, schwer entflammbares PVC

Mantelfarbe: schwarz, weiß, grau oder nach anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70 °C, 90 °C

Paket: 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder wie pro Anforderung

Hauptproduktmodell: SY-Steuerkabel

Produktstandard: IEC60277, BS6500, VDE0250

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Beständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können auf Anfrage erhältlich sein.

Produktanwendung:

SY PVC Control Flexible Cable wird an eine Vielzahl von Branchen geliefert, darunter Bau und Konstruktion (oft in Flughäfen), Schienen- und Transportinfrastruktur, Übertragungs-, Verteilungs- und Stromnetze sowie Automatisierung und Prozesssteuerung. SY-Kabel wird als Verbindungskabel zum Messen, Steuern oder Regeln in Signal- und Steuergeräten verwendet.

Produktparameter: (mehr Details bitte mailen Sie uns: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Produkt Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer** gewährleistet gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätsprüfsystem, das Sicherstellen der Produkte, die den Standard und die kundenspezifische Anforderung entsprechen.

Produktionsanlagen



Produkte Qualitätsprüfgeräte



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte zu **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.







4. Wir bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **entwickeln unsere Mitarbeiter** bieten den Mitarbeitern ein gutes Training, gute Arbeits- und

Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind eine Firma mit **sehr soziale Verantwortung**, nehmen oft an öffentlichen Aktivitäten wie Baumpflanzungen, Aktivitäten für Unterstützung von armen Studenten und Menschen in schwierigem Zustand, um ihre Träume zu verwirklichen,etc.



