

Produktbeschreibung:



Hochwertiges flexibles CY-JZ CY-OZ PVC LiYCY Steuerkabel China-Fabrik

Nennspannung: 300/500V

Dirigent: blankes Kupfer oder verzinnertes Kupfer

Nennquerschnittsfläche des Leiters: 0,50~6,0qmm

Kerne: 2C~61C

Isolierung: PVC, flammhemmendes PVC

Isolationsfarbe: Schwarz mit weißer Nummerierung und einem grün/gelben Kern

Schild: Abschirmung aus verzinnerten Kupferdrähten

Mantel: PVC, flammhemmendes PVC

Mantelfarbe: Schwarz, Grau oder je nach Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C

Paket: 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder nach Bedarf

Hauptproduktmodell: CY-Steuerkabel, CY-JZ, CY-OZ, LiYCY Steuerkabel

Produktstandard: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Produkteigenschaften:

Auf Anfrage sind hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, Flammschutz und hohe elektrische Leitfähigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-Konformität erhältlich.

Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften empfiehlt sich eine großflächige Rundkontaktierung des Kupfergeflechts an beiden Enden.

Produktanwendung:

Zur Verwendung als Datenkabel in Steuerkreisen, im Werkzeug- und Maschinenbau sowie als Signalkabel in Computersystemen und der Elektronik. Der bisher übliche PVC-Innenmantel wurde bei diesen Kabeln durch einen stabilisierenden Folienseparator ersetzt, wodurch sich der Gesamtdurchmesser der Kabel erheblich verringert und dadurch Biegeradius, Gesamtgewicht usw. verringern. Der hohe Konvergenzanteil der Kupferabschirmung sorgt für Störfreiheit Signalübertragung usw. Die dichte Abschirmung gewährleistet eine störungsfreie Übertragung aller Signale und Impulse. Ein ideales störungsfreies Steuerkabel für die oben genannte Anwendung.

Produktparameter: (Weitere Informationen senden Sie uns bitte per E-Mail: [info@himake\(kabel.com\)](mailto:info@himake(kabel.com)))

Anzahl Adern x Querschnitt mm ²	Ca. Außendurchmesser. mm	ca. Kupfer Gewicht kg/km	Kabel Ca. Gewicht kg/km
2x0,5	5.7	35,0	45,0
3G0,5	6,0	42,0	55,0
4G0,5	6.5	47,0	61,0
5G0,5	6.9	56,0	74,0
6G0,5	7.6	67,0	89,0
7G0,5	7.6	69,0	98,0
2x0,75	6.2	40,0	59,0
3G0,75	6.6	52,0	66,0
4G0,75	7.1	60,0	77,0

5G0,75	7.8	71,0	93,0
6G0,75	8.4	80,8	113,0
7G0,75	8.4	91,0	130,0
2x1,0	6.5	50,0	65,0
3G1.0	6.9	60,0	80,0
4G1.0	7.6	71,0	98,0
5G1.0	8.2	88	127,0
6G1.0	9.0	97,0	144,0

Produktvorteile:

1. Der Leiter besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer** , was gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit gewährleistet.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** Mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und einem strengen Qualitätskontrollsystem wird sichergestellt, dass die Produkte dem Standard und den kundenspezifischen Anforderungen entsprechen.

Produktionsausrüstung



Produkte Qualitätsprüfgeräte



3. Wir haben mehr als **15 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte nach **mehr als 60 Länder** auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** an unsere Kunden, sondern versuchen es auch **Entwickeln Sie unsere Mitarbeiter**, bieten den Mitarbeitern eine gute Ausbildung sowie gute Arbeits-

und Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **hohe soziale Verantwortung**, nehmen oft an gemeinnützigen Aktivitäten teil, wie Baumpflanzungen, Aktivitäten im Grünen, armen Schülern und Menschen in schwierigen Verhältnissen dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, usw.



Wie Sie uns erreichen?

Geben Sie Ihre Anfragedetails in das Feld unten ein und klicken Sie auf „Jetzt kontaktieren“.

