

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Dirigent: Klasse 2-Strang-Dirigent, reines Aluminium

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 25 ~ 1000sqmm

Isolierung: XLPE

Farbe der Isolierung: Naturfarbe, oder als Antrag

Schild: Semi-leitende Dirigent Bildschirm + Isolierung semi-Durchführung von Bildschirm + metallische Abschirmung

Scheide: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Mantel Farbe: schwarz oder nach Wunsch

Max. Betriebstemperatur: 90°C

Paket: hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: YJLV, YJLV62, YJLV72

Produktnorm: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

Produktanwendung:

Es gilt für die Übertragungs- und Verteilungsnetze Linien mit zwar bis zu 26/35 kV Nennspannung schwer entflammbar Netzkabel ist in den Plätzen mit besonderen Ansprüchen der Flamme verwendet. flammhemmende Eigenschaft, wo das Kabel fest verlegt ist.

Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

| Kreuz Abschnitt (mm ²) | XLPE Dämmstärke (mm) | Ca. äußeren Durchmesser (mm) | Ca. Ampacity in Luft (A) | Ca. Ampacity im Boden (A) | Ca. Gewicht (Kg/Km) |
|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 50 | 4.5 | 24.2 | 245 | 225 | 952 |
| 70 | 4.5 | 26.1 | 305 | 275 | 1190 |
| 95 | 4.5 | 27,7 | 370 | 330 | 1461 |
| 120 | 4.5 | 29.3 | 430 | 375 | 1738 |
| 150 | 4.5 | 30.9 | 490 | 425 | 2054 |
| 185 | 4.5 | 32,7 | 560 | 480 | 2427 |
| 240 | 4.5 | 35.1 | 665 | 555 | 3001 |
| 300 | 4.5 | 37,3 | 765 | 630 | 3604 |
| 3 x 50 | 4.5 | 51 | 178 | 218 | 3265 |
| 3 x 70 | 4.5 | 54,8 | 246 | 266 | 4014 |
| 3 x 95 | 4.5 | 58,5 | 267 | 318 | 4898 |
| 3 x 120 | 4.5 | 61,7 | 308 | 361 | 5767 |
| 3 x 150 | 4.5 | 65,3 | 335 | 406 | 6833 |
| 3 x 185 | 4.5 | 69 | 394 | 461 | 8040 |
| 3 x 240 | 4.5 | 74,1 | 465 | 529 | 9945 |
| 3 x 300 | 4.5 | 79,1 | 528 | 593 | 11863 |

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neue rein-Aluminium**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".