

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 3,6/6KV

**Dirigent:** Klasse 2 Strang Dirigent, reines Kupfer gegläht

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolierung:** XLPE

**Farbe der Isolierung:** Naturfarbe, oder als Antrag

**Schild:** Semi-leitende Dirigent Bildschirm + Isolierung semi-Durchführung von Bildschirm + metallische Abschirmung

**Scheide:** PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

**Mantel Farbe:** schwarz oder nach Wunsch

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C

**Paket:** hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** YJV

**Produktnorm:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

## Produktanwendung:

Es gilt für die Übertragungs- und Verteilungsnetze Linien mit zwar bis zu 26/35 Kilovolt Nennspannung schwer entflammbar Netzkabel ist in den Plätzen mit besonderen Ansprüchen der Flamme verwendet. flammhemmende Eigenschaft, wo das Kabel fest verlegt ist.

## Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kreuz Abschnitt (mm <sup>2</sup> )	XLPE Dämmstärke (mm)	Ca. äußeren Durchmesser (mm)	Ca. Ampacity in Luft (A)	Ca. Ampacity im Boden (A)	Ca. Gewicht (Kg/Km)
25	2.5	17.4	165	160	505
35	2.5	18,4	205	190	616
50	2.5	19,9	245	225	788
70	2.5	21	305	275	999
95	2.5	23,5	370	330	1276
120	2.5	24,9	430	375	1532
150	2.5	26,7	490	425	1849
185	2.5	28.3	560	480	2197
240	2.5	30.7	665	555	2763
300	2.5	33.7	765	630	3391
400	2.5	38,9	890	725	4433
500	2.5	42,2	1030	825	5474
630	2.5	54,6	1190	940	6751

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".