

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Dirigent: Klasse 2-Strang-Dirigent, reines Aluminium

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 25 ~ 1000sqmm

Isolierung: XLPE

Farbe der Isolierung: 1C: Naturfarbe, 3C: rot + gelb + blau, oder wie anfordern

Schild: Semi-leitende Dirigent Bildschirm + Isolierung semi-Durchführung von Bildschirm + metallische Abschirmung

Amor-Typ: Stahldraht, gepanzert

Scheide: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Mantel Farbe: schwarz oder nach Wunsch

Max. Betriebstemperatur: 90°C

Paket: hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: YJLV32, ZR-YJLV32

Produktnorm: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

Produktanwendung:

Es gilt für die Übertragungs- und Verteilungsnetze Linien mit zwar bis zu 26/35 Kilovolt Nennspannung schwer entflammbar Netzkabel ist in den Plätzen mit besonderen Ansprüchen der Flamme verwendet. flammhemmende Eigenschaft, wo das Kabel verlegt ist direkt im Boden, draußen, drinnen oder im Kabel Kanäle.

Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kreuz Abschnitt (mm ²)	XLPE Dämmstärke (mm)	Ca. äußeren Durchmesser (mm)	Ca. Ampacity in Luft (A)	Ca. Ampacity im Boden (A)	Ca. Gewicht (Kg/Km)
3 x 25	4.5	50,6	126	154	3358
3 x 35	4.5	53	151	184	3816
3 x 50	4.5	56,2	181	218	4494
3 x 70	4.5	60	225	267	5333

3 × 95	4.5	64.1	273	318	6359
3 × 120	4.5	67,5	311	360	7338
3 × 150	4.5	71,1	353	404	8493
3 × 185	4.5	75	402	456	9824
3 × 240	4.5	80,3	473	531	11894
3 × 300	4.5	86,9	540	598	14826

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neue rein-Aluminium**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".