

## Produktbeschreibung:



**Hergestellt in China, 3-adriges flaches Elektrokabel, flaches Zwillingskabel mit Erdungs-TPS-Kabel, China-Fabrik**

**Nennspannung:** 300/500V 450/750V

**Leiter:** massiver Kupfer- oder Litzenkupfer- oder flexibler Kupferleiter, CCA

**Nennquerschnittsfläche des Leiters:** 0,75 ~16qmm

**Kerne:** 2C, 2CE

**Isolierung:** PVC, flammhemmendes PVC, PE, LSZH, LSHF

**Isolationsfarbe:** 3C: rot, gelb, blau, 2CE: blau, braun, nacktes E oder nach Anfrage

**Mantel:** PVC, flammhemmendes PVC, LSZH, LSHF

**Mantelfarbe:** Schwarz, Weiß, Grau oder je nach Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 70°C, 90°C

**Paket:** 100 Meter pro Rolle oder je nach Bedarf

**Hauptproduktmodell:** BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624\*Y, flaches Zwillingskabel mit Erdungskabel, flaches TPS-Kabel

**Produktstandard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Produkteigenschaften:

Auf Anfrage sind hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit sowie Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-Konformität erhältlich.

## Produktanwendung:

Die Kabel werden für allgemeine Stromversorgungs- und Verteilungszwecke verwendet, als Baukabel für Strom, Beleuchtung usw. im Haus oder im Freien sowie als Stromversorgungs- und Steuerkabel für alltägliche Elektrogeräte und eignen sich für den Einsatz in Leitungen und für feste, geschützte Installationen.

**Produktparameter:** (Weitere Informationen senden Sie uns bitte per E-Mail: [info@himake\(kabel.com\)](mailto:info@himake(kabel.com)))

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Leitertyp	Dämmstärke (mm)	Manteldicke (mm)	Max. Außenmaß (mm)	Ca. Gewicht (KG/KM)
3×1,0	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,8×8,7	64
3×1,5	1	PVC/0,7	PVC/0,9	5,3×11,1	91,6
3×1,5	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4×11,4	97
3×2,5	2	PVC/0,8	PVC/1,0	6,2×13,8	132
2×1,01,0(E)	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,7×8,6	62
2×1,51,0(E)	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4×9,6	87
2×2,51,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1,0	6,2×11,5	120
2×4,01,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1,0	7,2×13,0	170
2×6,02,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.1	8,0×15,0	240

## Produktvorteile:



ADVANTAGE

# WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,  
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

# PACKAGING LOGISTICS



## Wie erreichen Sie uns?

Geben Sie Ihre Anfragedetails in das Feld unten ein und klicken Sie auf „Jetzt kontaktieren“.

