Produktbeschreibung:

Nennspannung: 300/500V 450/750V

Dirigent: Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer, massivem Kupfer oder Kupfer Litze

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 1.0 ~ 35sqmm

Kerne: 2C ~ 7C

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC

Farbe der Isolierung: weiß, schwarz, gelb, rot, blau, braun, Brey, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

Scheide: PVC, flammwidrig PVC

Mantel Farbe: schwarz, weiß, grau, oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70℃, 90℃

Paket: 100 m pro Rolle, hölzerne Trommel, oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-F, H07VV-F

Produktnorm: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck als Gebäude Draht für Stromversorgung, Beleuchtung usw. Haus oder außerhalb Haus und Stromversorgung zum täglichen Elektrogerät, geeignet für den Einsatz in Conduit und feste, geschützte Installation.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Querschnitt des Leiters (mm^2)	Art des Leiters	Dämmstärke (mm)	Scheide Dicke (mm)	Durchschnittliche Max. Außen-Durchmesser (mm)	Produktgewicht ca. (kg/km)	Min. Isolationswiderstand (MΩ.km)
2 × 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 × 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 × 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0,0085
2 × 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
2 × 6	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13.5	201.43	0,007
2 × 6	2	PVC/0,8	PVC/1.2	14	211.74	0.0065
2 × 10	1	PVC/1.0	PVC/1.4	16.5	342.84	0,007
2 × 10	2	PVC/1.0	PVC/1.4	17.5	354.15	0.0065
2 × 16	2	PVC/1.0	PVC/1.4	20	481.24	0.0052
2 × 25	2	PVC/1.2	PVC/1.4	24	717.82	0,005
2 × 35	2	PVC/1.2	PVC/1.6	27.5	955.57	0.0044
3 × 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0,011
3 × 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009
3 × 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13	201.04	0,0085
3 × 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13.5	211.19	0.0077
3 × 6	1	PVC/0,8	PVC/1.4	14.5	278.69	0,007
3 × 6	2	PVC/0,8	PVC/1.4	15.5	291.56	0.0065

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.

(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen

Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen

hinakecable

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.

HIMAKE
HIMAKE



4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Trainning, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.

Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten**und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".