

Multifunktionaler tragbarer Solargenerator A5-500W Neue Energie-Solarbatterie und Speicherkraftwerk

Multifunctional Portable Outdoor Power Pack **A5**

Easy Power, Safe Power

500W/520WH



For wide range of
electronics devices



110/220V Output



140400mAh
Large Capacity



Long Endurance



Li-ion Battery Cell



Multi protections



Multi Output Models



LED Digital Screen

Produktparameter:

| Artikel | Name | A5 |
|---------------------------------|--|---|
| | | Tragbarer Solargenerator |
| Allgemein Parameter | Eingebauter Akku | Hochwertige Lithiumbatterie |
| | Batteriekapazität | 520 Wh / 140400 mAh / 3,7 V |
| | Aufladen am Eingang | DC15V/6,0A (5521 DC-Anschluss) |
| | Aufladen des Solarpanels | DC5521 13V~22V / 6,0A |
| | Voll aufgeladene Zeit | DC 15 V: 8-9 Stunden |
| | DC-Ausgang | USB-Anschluss: 1*USB 5V~9V/2A, QC 3.0; 2*USB 5V/3,1A; Typ-C-Anschluss: 1*Typ-C 5V~9V/2A, QC 3.0; 5521 DC-Ausgang: 4 x DC 9-12,6 V/10 A (maximal 12 A insgesamt). 1 * Zigarettenzünder-Adapter |
| | AC-Ausgang | 2 x reiner AC-Sinuswellenausgang |
| | AC-Dauerausgangsleistung | 50W |
| | Betriebstemperatur | -10-40 °C |
| | Produktschutz | a. Kurzschlussschutz b. Überstromschutz c. Überspannungsschutz d. Unterspannungsschutz e. Überlastschutz f. Übertemperaturschutz |
| Adapter Parameter | Paket inklusive | 1 x tragbarer Stromgenerator 1 x Netzteil 1 x Wechselstromleitung 1 x Benutzerhandbuch 1 x Autoladegerät |
| | Maschinenzertifizierung | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Lufttransportbericht, Seetransportbericht |
| | Ausgabe | 15V 6A |
| Eingabe Aufladen Funktion | DC-Schnittstelle | 5521 |
| | Form | Desktop |
| | Unterstützt das Aufladen des Netzteils | Unterstützung |
| Batterie | Unterstützt das Aufladen von Solarpanels | Unterstützung |
| | Unterstützt das Aufladen des Autos | Unterstützung |
| | Spezifikationen des Batteriemodells | 18650 |
| | Einzelzellenkapazität | 2600 mAh |
| | Batterieserie parallel | 3er Serie 18 parallel |
| | Zellspannung | 3,7V |
| | Batteriespannung | 11,1 V |
| | Lade- und Entladedauer des Akkus | >1000 times, capacity is maintained at approximately 80% |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Struktur | Produktdimension | 306*200*176mm |
| | Nettogewicht | ca. 6,3kg |
| | Material | ABS-Kunststoff, Kunststoffgehäuse, Brandschutzklasse 94-V0; |
| | Produktfarbanpassung | vom Kunden frei kombinierbar (benötigte Menge: 500 Stück) |
| Produkt Verpackung | Produktverpackung | Tragetasche neutral |
| | Abmessungen der Tragetasche | L392*B268*H245mm |
| | Einzelnes Gewicht der Tragetasche | 8,3 kg |
| | Kartongröße | 556*407*270mm |
| | Anzahl der Außenboxen | 2 Stück/Karton |
| | Paketgewicht | Bruttogewicht: 17,5 kg |

Wide range, More applications

110V/220V output, suitable for all electronic devices below 500W



Laptop



Cellphone/ Pad



Drone



Projector



Camera

Output Ports Description

More outputs models, suitable for different types of electronic products
DC/ USB/ Type-C/ AC



- | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Type-C output | 2 DC output | 3 Power On/ Off | 4 AC Switch Button |
| 5 USB output | 6 AC output | 7 Input | 8 LED Screen |
| 9 USB Switch Button | 10 DC Switch Button | | |

How To Charge

Could charge from solar charger, car port and AC outlet



What if the A5 is out of power outdoors?
It can be recharged by solar panel also



Lightweight 6.3Kg
Very convenient to bring P63 with you
anytime, anywhere



Multi Protections For Safer Use

Protections for below situations, for longer battery life



Over Temperature



Over discharging



Over Current



Over Load



Short Circuit



Over Voltage



Fire Prevented

94-V0 ABS case, which is the highest fire prevention grade, and enviroment-friendly, more safe for end user

Wie erreichen Sie uns?

Geben Sie Ihre Anfragedetails in das Feld unten ein und klicken Sie auf „Jetzt kontaktieren“.