

Produktbeschreibung:



Dirigent-Struktur: Die Leiter besteht aus Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung Drähte in aufeinanderfolgenden Schichten in entgegengesetzte Richtung und die äußere Schicht gestrandet befindet sich direkt zwischen den Schichten von Hand Richtung Z, natürliche Fett angewendet werden kann AAAC außer der äußeren Schicht.

Paket: Spulen, hölzerne Trommel oder als pro Voraussetzung

Eigenschaften: Hohe Zugfestigkeit, lange Lebensdauer, Leicht Gewicht, geeignet für hohe sowie Gemeinkosten Höchstspannungsleitungen

Standard: ASTM B399 DIN 48201, BS EN 50182, IEC 61089, CSA C49

Service-Leistung:

- (1) die zulässige langjähriger Betriebstemperatur für Luftaufnahmen Dirigent beträgt 70 C.
- (2) unter den Umstand, dass seltene Klima stattfindet und Eisbedeckung bewerten niedriger in schweren Eis sollte, die größte Belastung des Kabels an der tiefsten Stelle des Negativfederweges nicht mehr als 60 % für die Kurzzeit-zerstörerische Kraft.
- (3) beim Anschluss Dirigenten, kann nicht der Dirigent neben den Verbindungsschlauch prominent sein. Andernfalls die Kraft auf die operativen Leiter wird unausgewogen sein. Nachdem die Anschlüsse sind installieren, sollte das Verbindungsrohr durch feuchtigkeitsfesten Lack in gemalt werden um es vor Korrosion zu schützen.
- (4) unter Installation, der Bogen Abschuss Stress aller Leiter sollten identisch sein. Innerhalb der zulässige Abstand von Gebäuden überqueren oder auf den Boden fallen die Stress kann 10-15 % höher als normale Belastung sein.

Produktanwendung:

AAAC blanke Leitern dienen der primären und sekundären überirdische Stromleitungen Getriebe mit großen Spannweiten und hohe Beständigkeit gegen Korrosion.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Code Name	Querschnitt (mm ²)	Litze und Draht-Durchmesser (Zoll)	Ca. Gesamt Durchmesser (mm)	Ca. Gewicht (1 b / 1000ft)	Bewerteten Stärke (KN)	Max. DC Widerstand 20°C (Ohm/KM)
Akron	15.5	7/0.0661	5.04	28.52	4.92	2.159
Alton	24,7	7/0.0834	6.36	45.40	7.83	1,356
Ames	39,2	7/0.1052	8.01	72.24	12.4	0.8547
Azusa	62,4	7/0.1327	10.11	114.90	18.9	0.5365
Anaheim	78,6	7/0.1490	11,34	144.90	23.8	0.4264
Amherst	99,3	7/0.1672	12,75	182.50	30.0	0.3373

Produktvorteile:

- (1) die Leiter besteht aus **hochwertige Aluminium-Legierung Drähte**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit und hoher Spannung zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".