

## Produktbeschreibung:



**Dirigent-Struktur:** Der Dirigent besteht aus hartgezogenen Aluminiumdrähte gestrandet in aufeinanderfolgenden Schichten gegenüber Richtung und die äußere Schicht ist die Rechte Hand Richtung Z

**Paket:** Spulen, hölzerne Trommel oder als pro Voraussetzung

**Eigenschaften:** Hohe Zugfestigkeit, lange Lebensdauer, Leicht Gewicht, geeignet für hohe sowie Gemeinkosten Höchstspannungsleitungen

**Standard:** IEC 61089, GB/T 1179, ASTM B231, BS215 Teil 1, CSA C49 DIN 48201

## Service-Leistung:

- (1) die zulässige langjähriger Betriebstemperatur für Luftaufnahmen Dirigent beträgt 70 C.
- (2) unter den Umstand, dass seltene Klima stattfindet und Eisbedeckung bewerten niedriger in schweren Eis sollte, die größte Belastung des Kabels an der tiefsten Stelle des Negativfederweges nicht mehr als 60 % für die Kurzzeit-zerstörerische Kraft.
- (3) beim Anschluss Dirigenten, kann nicht der Dirigent neben den Verbindungsschlauch prominent sein. Andernfalls die Kraft auf die operativen Leiter wird unausgewogen sein. Nachdem die Anschlüsse sind installieren, sollte das Verbindungsrohr durch feuchtigkeitsfesten Lack in gemalt werden um es vor Korrosion zu schützen.
- (4) unter Installation, der Bogen Abschluss Stress aller Leiter sollten identisch sein. Innerhalb der zulässige Abstand von Gebäuden überqueren oder auf den Boden fallen die Stress kann 10-15 % höher als normale Belastung sein.

## Produktanwendung:

Als bloßen Overhead Übertragungskabel und als primäre und sekundäre Verteilerkabel verwendet.

## Produkt-Parameter:

Nominalen Bereich (mm <sup>2</sup> )	Litze und Draht-Durchmesser (mm)	Berechnete Querschnittsfläche (mm <sup>2</sup> )	Ca. Gesamtdurchmesser (mm)	DC Widerstand nicht überschreiten (Ohm/KM)	Berechneten Bruchlast (kg/km)	Berechnete Gewicht (kg/km)	Lieferung Länge (Meter)
16	7/1,70	15,89	5.10	1,802	2840	43,5	4000
50	7/3.00	49.48	9.00 Uhr	0.5786	7930	135.5	1500
120	19/2,85	121.21	14.25	0.2373	19420	333,5	1500
400	37/3,70	397.83	25.90	0.07247	61150	1097	1000

## Produktvorteile:

- (1) die Leiter besteht aus **neue rein-Aluminium**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".