



**Nennspannung:** 600V

**Dirigent:** Bloßes, geglühtes Kupferleiter, fest oder gestrandet

**Leitergröße:** 14AWG bis zu 4AWG

**Isolierung:** PVC- und Nylonisolierung

**Isolierung Farbe:** weiß, schwarz, rot und weiß mit roter Streifen, Erdungsdraht

**Papierabscheider:** Erdungsdraht mit oder ohne Papierabscheider, die parallel gelegten Kerne, die gesamte Konstruktion ist mit einem Papierabscheider eingewickelt, bevor die Jacke aufgetragen wird

**Mantel:** PVC

**Paket:** 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder nach Bedarf

**Max.Betriebstemperatur:** 90 °C

**Standard:** UI83

## Produktanwendung:

Für die Verwendung in hauptsächlich in Wohnverkabelung, einschließlich der Filialen für Auslässe, Schalter usw., ist möglicherweise sowohl in exponierten als auch in verdeckten Arbeiten an normal trockenen Stellen installiert. Möglicherweise in Lüftthähler aus Mauerwerksblock oder Fliesenwänden installiert, bei denen diese Wände nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Vielleicht an Orten mit Temperaturen von bis zu 90 ° C installiert, aber mit der Ampendigkeit limited bis zu 60 ° C Leiter. Add

Circuit: Zur Verwendung in hauptsächlich in Wohnverkabelung für Abzweigkreise, die Verkaufsstellen in Schlafzimmern und anderen Bereichen liefern.

**Produktparameter:** (Weitere Details bitte senden uns eine E-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

**Produktvorteile:**

1. Der Dirigent besteht aus neuem reinem, geglühtem Kupfer, um gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



2. Wir sind ein sehr professioneller Kabelhersteller mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und einem strengen Qualitätsinspektionssystem, um sicherzustellen, dass die Produkte die Standard- und maßgeschneiderten Anforderungen entsprechen.







3. Wir haben mehr als 10 Jahre Exporterfahrung und exportierten Produkte in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international LY.



