

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/300V, 300/500V

**Dirigent:** Drähte des Tempered Kupfer, Plain oder verzinkt, Klasse 5 flexibler Typ Dirigent

**Isolierung:** ESR-Kautschuk

**Isolierung Farbe:** 2 c: blau + braun, 3 c: blau + braun + grün/gelb, 4 c: braun + schwarz + grau + grün/gelb, 5 c: blau + braun + grau + schwarz + grün/gelb, gemäss HD308/une 21089-1

**Mantel:** ESR-Kautschuk

**Mantel Farbe:** normalerweise schwarz, kommentiert: Kabel für permanente Outdoor-Verwendung nur in schwarzer Farbe. Bitte konsultieren Sie für verschiedene Farben.

**Paket:** 100 Meter pro Rolle, polywoode Trommel, hölzerne Trommel oder je Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** normal 60 ° c

**Standard:** IEC, VDE0282, BS, une 21027 Teil 4/HD 22,4

## Produkteigenschaften:

Diese isolierten und Elastomere Materialien nicht Inhalt Schwermetalle (wie Blei, Cadmium, Quecksilber, (Chrom, Selen), PBBE (polybromium-Biphenyle), FCKW/HFCKW (chlorofluoryhydrocarbons), Asbest oder irgendeine Gesundheit gefährlich oder gefährliche Substanz. Diese Materialien erfüllen die RoHS-Richtlinie 2002/95/EC.

Beständig gegen Ozon, Sauerstoff, UV Strahlen und gutes Wasser und Regen Widerstand.

## Produkt-Applikation:

H05RR-f flexibles Gummi-Kabel kann entweder in trockenen, feuchten oder nassen Plätzen benutzt werden, in Wetterbedingungen und unter schwacher mechanischer Belastung, zum Beispiel Stromversorgung zur manuellen Ausrüstung in Industrieanlagen, Heizungen, tragbare Lampen, elektrische Werkzeuge wie Bohren von Maschinen, household und Haushaltsgeräte, Toaster, Gebäude und landwirtschaftliche Ausrüstungen, Wohnwagen und Camping-Ausrüstung.

## Produkt Parameter: (mehr Details bitte per e-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kabel	Dirigent		Stärke der Isolierung	Mantel-Stärke	Über Durchmesser.	Max. Dirigent Widerstand bei 20 ° c	
	mm <sup>2</sup>	mm				Bare (ω/km)	Verzinkt (ω/km)
2	0,75	24/0.20	0,6	0,8	6.4 ± 0,2	26,0	26,7
2	1,0	32/0.20	0,6	0,9	7,0 ± 0,2	19,5	20,0
2	1,5	30/0,25	0,8	1,0	8.7 ± 0,2	13,3	13,7
2	2,5	49/0,25	0,9	1,1	10.2 ± 0,3	7,98	8,21
3	0,75	24/0.20	0,6	0,9	7,0 ± 0,3	26,0	26,7

## Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüfung Equipments**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** auf der Welt mit einem guten Ruf International.









4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.



5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, nehmen oft an öffentlichen Leistungen Aktivitäten, wie Baum Pflanzen, Beihilfe armen Studenten, grüne Umwelt Aktivitäten, etc.



