

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 450/750V

**Dirigent:** Sauerstoff frei einfachen Kupferdraht, Klasse 2 Leitungstyp

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 0.75 ~ 4.0 Leiterkonstruktion

**Kerne:** 2C 4C, 2C + E

**Isolierung:** Glimmer-Klebeband Flamme Glaswand + X-HF-110

**Farbe der Isolierung:** 2C: rot + weiß; 4C: rot + weiß + blau + schwarz; 2C + E: rot + weiß + nackte Erde

**Schild:** PET Band + Al. Folie + nackt verzinntem Kupfer Stränge Erdkern

**Scheide:** HFS-110-TP

**Mantel Farbe:** Rot oder wie pro Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 110°C

**Paket:** 100 m pro Rolle oder 500 Meter pro Spule oder hölzerne Trommel, oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** Geschirmt HF-110 Feuerschutz, Kabel abgeschirmt Feuer Widerstand

**Produktnorm:** AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

## Produkteigenschaften:

Niedrige Rauchen halogenfrei, Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit, Rohs-konform

## Produktanwendung:

Für die Aufnahme in Bordnetz-Systeme benötigt, um Funktionserhalt im Brandfall zu erhalten. Bordnetz-Systeme werden können Brandbekämpfung, Evakuierung, Notfallausrüstung, wesentliche Dienste zugeordnet und andere Sicherheitsfunktionen in Gebäuden, Bohrinseln, Schiffen und anderen Strukturen.

## Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kerne und Leitergröße (mm <sup>2</sup> )	Dirigent	Dämmstärke (mm)	Erdkern	Scheide Dicke (mm)	Ca. O.D (mm)
2 x 0.75	OFC	0,7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	9.9
4 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	11.7
2 x 0.75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 x 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2

$4 \times 1.5 + E$	OFC	0,7	TC	1.8	13.0
--------------------	-----	-----	----	-----	------

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geblühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

## **Produktionsanlagen**



**Produkte Qualität  $\approx$  tsprÄ¼fung**





# Quality Comparison

## Purity of copper



**Excellent** 99.93% Oxygen Free Copper ,  
Bright color with long life time .



**Inferior** Copper including a lot of impurity  
Easy heat, short life Easily cause fire

## Flame Test



**Excellent** No spread , and release a little  
white smoke



**Inferior** Keep burning , and pop a lot of black  
HCL toxic smoke

## Resistance Test



**Excellent** low resistivity, high conductivity



**Inferior** High resistivity, High consumption .  
Easy to burning .

## Eccentricity Ratio



**Excellent** Insulation thickness uniformity



**Inferior** Insulation thickness nonuniform  
Easy electric leakage fire disaster,

## High Pressure Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

## High Temperature Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

## Low Temperature Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally und SAA-Zertifikat.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".