

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 0,6/1KV

**Dirigent:** Klasse 1 fest oder Klasse 2 Strang Dirigent, reine gegläht Kupfer

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Isolierung:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Farbe der Isolierung:** 2C: rot + blau, 3C: rot + gelb + grün, 4C: rot + gelb + grün + blau, 5C: rot + gelb + grün + blau + schwarz, ist die Methode der Identifizierung mit Farbband normalerweise

**Rüstung:** Stahldraht-Rüstung für Multi-Cores, Aluminium-Draht-Rüstung für single-core

**Scheide:** PE, LSZH, LSOH

**Mantel Farbe:** schwarz oder nach Wunsch

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C, 110°C, 125°C 150°C

**Paket:** hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** YJY33, GRÜNAREALS-YJY33

**Produktnorm:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Niedrige Rauchen halogenfrei, hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

## Produktanwendung:

Die Kabel können starr verlegt werden, der Orte wo die Kabel vor viel starke äußere mechanische geschützt werden können zwingen, zu einem gewissen Grad, wie Conduit Tunnel indoor, Antenne, Kabel oder direkte vergraben für Übertragungs- und Verteilungsnetze Linie Energieprojekt in bewertet A/c UO/U 0,6/1KV und unten.

## Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kreuz Abschnitt (mm <sup>2</sup> )	XLPE Dämmstärke (mm)	Armour Draht ø (mm)	PVC-Mantel Dicke (mm)	Ca. äußeren Durchmesser (mm)	Gewicht ca. (Kg/Km)
3 x 16 + 10	0,7/0,7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0,9/0,7	1.6	1.7	26.1	1750
3 x 35 + 16	0,9/0,7	1.6	1.8	27.9	2100
3 x 50 + 25	1,0/0,9	1.6	1.9	31.2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0,9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.2/1.1	2	2.2	45,3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55,3	9130

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglähten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".