

Produktbeschreibung:



Erstklassige Qualität Kupfer Elektrokabel NYA in China hergestellt

Nennspannung: 300 / 500V, 450 / 750V

Dirigent: Klasse 2 blankgeglühter Kupferlitze

Leiter Nennquerschnittsfläche: 0,75 ~ 400sqmm

Isolierung: PVC, schwer entflammbares PVC

Isolierung farbe: Rot, blau, braun, grau, schwarz, blau, gelb, weiß, grün / gelb oder andere farbe angefordert

Max. Betriebstemperatur: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Paket: 100 Meter pro Rolle für kleine Kabel und Holzpaket für große Kabel oder nach Bedarf

Hauptproduktmodell: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Produktstandard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können auf Anfrage erhältlich sein.

Produktanwendung:

Die Kabel werden für allgemeine Stromversorgungs- und Verteilungszwecke verwendet, als Gebäudekabel für Strom, Beleuchtung usw. im Haus und als Stromversorgung für Elektrogeräte, die für die Verwendung in Kabelkanälen und für feste, geschützte Installationen geeignet sind.

Produktparameter: (mehr Details bitte mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Nennquerschnitt (mm ²)	Leitertyp	Dämmstärke (mm)	Max. Gesamtdurchmesser (mm)	Mindest. Isolationswiderstand bei 70 ° C (MΩ • km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg / km)
1 × 0,75	Stränge der Klasse 2	PVC / 0,6	2.8	0,014	11.8
1 × 1,0	Stränge der Klasse 2	PVC / 0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1,5	Stränge der Klasse 2	PVC / 0,7	3.4	0,010	21.3
1 × 2,5	Stränge der Klasse 2	PVC / 0,8	4.2	0,009	34.4
1 × 4,0	Stränge der Klasse 2	PVC / 0,8	4.8	0,0077	47.0
1 × 6,0	Stränge der Klasse 2	PVC / 0,8	5.4	0,0065	68.7
1 × 10	Stränge der Klasse 2	PVC / 1,0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Stränge der Klasse 2	PVC / 1,0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Stränge der Klasse 2	PVC / 1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Stränge der Klasse 2	PVC / 1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Stränge der Klasse 2	PVC / 1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Stränge der Klasse 2	PVC / 1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Stränge der Klasse 2	PVC / 1,6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Stränge der Klasse 2	PVC / 1,6	19.0	0,0032	1207
1 × 150	Stränge der Klasse 2	PVC / 1.8	21.0	0,0032	1493
1 × 185	Stränge der Klasse 2	PVC / 2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Stränge der Klasse 2	PVC / 2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Stränge der Klasse 2	PVC / 2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Stränge der Klasse 2	PVC / 2.6	33.5	0,0028	3895

Produkt Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **neues reines geglühtes Kupfer** gewährleistet gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätsprüfsystem, das Sicherstellen der Produkte, die den Standard und die kundenspezifische Anforderung entsprechen.

Produktionsanlagen



Produkte Qualitätsprüfgeräte



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte zu **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.







4. Wir bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **entwickeln unsere Mitarbeiter** bieten den Mitarbeitern ein gutes Training, gute Arbeits- und Lebensbedingungen.



5. Auch wir sind eine Firma mit **sehr soziale Verantwortung** beteiligen sich oft an gemeinnützigen Aktivitäten wie Baumpflanzungen, Unterstützung von armen Schülern, Umweltaktivitäten usw.

