

600V Kupferleiter PVC isoliert Nylon ummantelt Elektrokabel THWN / THHN



海迈电缆
Himake Cable

www.himakecable.com
info@himakecable.com

Nennspannung: 600V

Dirigent: Bare gegläht Kupferleiter, fest oder gestrandet

Leitergröße: 14AWG bis zu 1000MCM

Isolierung: PVC-Isolierung

Isolierung farbe: weiß, schwarz, blau, rot oder nach anforderung

Mantel: Nylon

Paket: 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 90 °C

Standard: UL83

Produktanwendung:

Es wird als Allzweck-Hausanschlusskabel für Versorgungsleitungen, Abzweige und Nebenstromkreise verwendet.

Für den Einbau in Kabelkanälen und Laufbahnen, 1 / 0AWG und größer für Kabelrinnen (CT-Einsatz) und sonnenlichtbeständig. Verfügbare Farben sind rot, weiß, blau, grün und schwarz, Leiter größer als 1 / 0AWG sind in schwarz für sonnenlichtbeständige Außenanwendungen hergestellt.

Produktparameter: (mehr Details bitte mailen uns: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Produkt Vorteile:

1. Der Leiter wird vom neuen reinen geglähten Kupfer hergestellt und stellt gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit sicher.



2. Wir sind ein sehr professioneller Kabelhersteller mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätsprüfsystem und stellt die Produkte sicher, die den Standard und die kundenspezifische Anforderung entsprechen.





3. Wir haben mehr als 10 Jahre Exporterfahrung und exportierten Produkte in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt mit einem guten Ruf international ly.



