

UL83 Kupfer-Elektrokabel THHN-THWN-2 600V Chinesischer Kabelhersteller



Nennspannung: 600V

Leiter: Blanker, geglühter Kupferleiter, massiv oder mehrdrähtig

Leitergröße: 14AWG bis 1000MCM

Isolierung: PVC-Isolierung

Isolationsfarbe: weiß, schwarz, blau, rot oder je nach Anforderung

Mantel: Nylon

Paket: 100 Meter pro Rolle, Holztrommel oder nach Bedarf

Max. Betriebstemperatur: 90°C

Standard: UL83

Produktanwendung:

Elektrische Kupferkabel THHN/THWN-2 werden hauptsächlich in Leitungen und Kabeltrassen, allgemeinen Gebäudekabeln für Versorgungsleitungen, Einspeisungen und Abzweigstromkreisen, Leitungen und Kabelkanälen, 1/0 und größer, für den Einsatz in Kabeltrassen verwendet.

Produktparameter: (Weitere Informationen senden Sie uns bitte per E-Mail: [info@himake\(kabel.com\)](mailto:info@himake(kabel.com)))

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Produktvorteile:

1. Der Leiter besteht aus neuem, reinem, geglühtem Kupfer, was gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit gewährleistet.



2. Wir sind ein sehr professioneller Kabelhersteller mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und einem strengen Qualitätskontrollsystem, um sicherzustellen, dass die Produkte den Standards und kundenspezifischen Anforderungen entsprechen.





3. Wir verfügen über mehr als 15 Jahre Exporterfahrung und exportieren Produkte mit einem guten Ruf in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt internationally.



