



Produktbeschreibung:

Dirigent: Bare Kupfer

Dirigent: 0, 0 mm, 0.4 mm, 0,5 Millimeter, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,9 mm

Isolierung: HDPE

Kerne: 5 ~ 2400 Paare, 100 Paar und oben hat die 1% prepared Line-Paare, die nicht mehr als 6 Paare

Isolierung Farbe: Es gibt 10 Arten Farbe in der Gesamtmenge, jedes Paar die Isolierung Farbe ist entsprechend der angegebenen Chromatogramm

Klebeband: Polyester

Schild: Aluminium-Band, beide Seiten der Aluminium-Band kombinieren die Polyolefin-Membranen mit der Stärke 0,05 mm

Mantel: LDPE

Mantel Farbe: schwarz oder andere nach Anforderung

Paket: 100 Meter pro Rolle, 500 Meter pro h lzerne Spule, h lzerne Trommel oder wie pro Anforderung

Haupt-Produkt-Modell: Hya

Produkt-Standard: GJ/t 322, IEC 708-1, Erbsen PE-22

Produkt-Applikation:

F r die  bertragung von analogen Signalen mit Audio-Frequenz 150kHz oder weniger, und die  bertragung des digitalen Signals von 2048Kbits/s oder weniger, auch das digitale Signal von oben 2048Kbits/s in besonderer Bedingung.

Produkt elektrische Eigenschaft: (mehr spec. Details bitte per e-Mail an uns: info@himakecable.com)

Part Number	5P-2400P Telephone Cable(0.4mm)	5P-1200P Telephone Cable(0.5mm)
Conductor Diameter(mm)	0.4±0.01	0.5±0.01
Conductor Material	Solid Bare Copper	Solid Bare Copper
Insulation Diameter(mm)	0.7±0.01	0.9±0.01
Insulation Material	Solid PE	Solid PE
Wrapping Material	plastic tape	plastic tape
Shield Material	Corrugated Al Tape	Corrugated Al Tape
Thickness(mm)	0.25	0.25
Sheath Diameter(mm)	7.5-70	8.5-65
Sheath Thickness(mm)	≥1.4-3.2	≥1.4-3.2
Sheath Material	LDPE	LDPE
Operating Temperature Range(°C)	-50 to 60	-50 to 60
Weight (kgs/km)	60-7500	75-7500
package	305-4000meters/roll	305-2000meters/roll

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

