

## Descripción del producto:



**Tensión nominal:** 0,6/1KV

**Conductor:** Clase 1 sólido o clase 2 filamento conductor, aluminio puro

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Aislamiento:** PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

**Color del aislamiento:** C 2: rojo + azul, C 3: rojo + amarillo + verde, C 4: rojo + amarillo + verde + azul, C 5: rojo + amarillo + verde + azul + negro, el método de identificación es con cinta de color normalmente

**Armadura:** armadura de cinta de acero para núcleos múltiples, armadura de cinta de aluminio de un solo núcleo

**Envoltura:** PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

**Color de vaina:** negro o según la petición

**Max. temperatura de funcionamiento:** 70 ° C, 90°C

**Paquete:** tambor de madera o según requisito

**Modelo de producto principal:** VLV22, ZR-VLV22

**Estándar del producto:** IEC60502, BS7870, IEC60332 VDE0276, GB/T12706,

## Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

## Uso del producto:

Los cables pueden colocarse fijamente la lugares donde los cables se pueden proteger de mecánica extraña mucho fuerte forzar a un cierto grado, por ejemplo el túnel de conducto interior, antena, cable o entierro directo para proyecto de línea de energía de la transmisión y distribución en clasificado Aire acondicionado UO/U 0,6/1KV y por debajo.

## Producto parámetro: (más detalles por favor escribanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz sección (mm <sup>2</sup> )	Aislamiento espesor (mm)	Funda espesor (mm)	Cálculo de diámetro externo (mm)	Peso aprox. (kg/km)	
				cobre	aluminio
10	1	1.8	12.9	296	323
16	1	1.8	13.9	372	272
25	1.2	1.8	15.6	496	337
35	1.2	1.8	16.8	609	390
50	1.4	1.8	18.5	802	487

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **nuevo aluminio puro**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

### **Equipos de producción**




## **Equipos de inspección de calidad de productos**



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.





5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".