

Descripción del producto:



Tensión nominal: 300/500V 450/750V

Conductor: Clase 1 o clase 2 cobre recocido normal, cobre sólido o cobre de filamento

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.75~ 16sqmm

Núcleos: 2C, 3C, 2C + E, C + E 3

Aislamiento: PVC, PVC retardante de llama

Color del aislamiento: C 2: azul, marrón, 3C: rojo, amarillo, azul, C + E 2: azul, marrón, desnuda E, o según la petición

Envoltura: PVC, PVC retardante de llama

Color de vaina: negro, blanco, gris o según el requisito

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ° C, 90°C

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según el requisito

Modelo de producto principal: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2 R, BS6004 624 * Y

Estándar del producto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Características de producto:

Resistencia da alta temperatura, baja temperatura también fuego de resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según la petición.

Uso del producto:

Los cables se utilizan para poder general propósito de abastecimiento y distribución, como el alambre del edificio para la energía, iluminación, etc. en casa o exterior casa, fuente de alimentación y control de alambre a diario eléctrico aparato, adecuado para uso en el conducto y para instalación fija, protegida.

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Sección transversal (mm ²)	Tipo de conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Max. dimensión externa (mm)	Peso aprox. (KG/KM)
2 x 1.0	1	PVC/0.6	PVC/0.9	4.8 x 7.4	46
2 x 1.5	1	PVC/0.7	PVC/0.9	5.3 x 8.3	64
2 x 1.5	2	PVC/0.7	PVC/0.9	5.4 x 8.4	71
2 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 x 10.1	97
2x1.0+1.0(E)	1	PVC/0.6	PVC/0.9	4.7 x 8.6	68
2x1.5+1.0(E)	2	PVC/0.7	PVC/0.9	5.4 x 9.6	87
2x2.5+1.5(E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 x 11.5	120
2x4.0+1.5(E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	7.2 x 13.0	170
2x6.0+2.5(E)	2	PVC/0.8	PVC/1.1	8.0 x 15.0	240

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionalmente.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones

de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños, etc.



¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".