

## Descripción del producto:



**Voltaje nominal:** 0.6/1kV

**Conductor:** Clase 1 sólido o clase 2 conductor del filamento, cobre recocido llano o aluminio

**Área seccionada transversalmente nominal del conductor:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Aislamiento:** PVC, PVC ignífugo, ROHS PVC obediente

**Color del aislamiento:** 2C: rojo + azul, 3C: rojo + amarillo + verde, 4C: rojo + amarillo + verde + azul, 5C: rojo + amarillo + verde + azul + negro, el método de la identificación está con la cinta del color normalmente

**Armadura:** armadura de alambre de acero para multi-cores, armadura de alambre de aluminio para la sola base

-: PVC, PVC ignífugo, ROHS PVC obediente

**Color de la envoltura:** negro o según la petición

**Max. temperatura de funcionamiento:** 70 °C, 90 °C

**Paquete:** tambor de madera o según el requisito

**Modelo principal del producto:** VV32, VLV32, BS6346 cable de alimentación

**Estándar del producto:** IEC60502, BS6346

## Características del producto:

Resistencia da alta temperatura y bajo la resistencia de la temperatura, la conductividad eléctrica ignífuga y alta, también la resistencia de fuego, la resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obediente puede estar disponible según petición.

## Uso del producto:

Los cables se pueden colocar fijamente en el los lugares donde los cables pueden ser protegidos de la mecánica extraña mucho fuerte fuerza a un cierto grado, tal como interior, antena, túnel del conducto del cable o entierro directo para la transmisión de energía y línea de distribución proyecto en clasificado A/C Uo/U en 0.6/1kV y abajo.

## Producto parámetro: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Sección (milímetro <sup>2</sup> )	Aislamiento grueso (mm)	Diámetro de alambre de blindaje (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Aproximadamente. Diámetro externo (mm)	Aproximadamente. peso (kg/km)
50	1,4	1,25	1,5	19,1	820
70	1,4	1,25	1,6	21,1	1070
95	1,6	1,25	1,6	23,4	1390
120	1,6	1,6	1,7	26,3	1600

## Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre puro o aluminio**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.









2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.

### **Equipos de producción**





## **Productos calidad equipos de inspección**





3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.



4. We no sólo ofrecen **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también tratar de **desarrollar nuestro personal**, ofrecen un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida a los empleados.







5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.





