

Descripción del producto:



China fábrica venta Australia clasificado cable ASNZS3013

Voltaje nominal: 450 / 750V

Conductor: Alambre de cobre liso libre de oxígeno, tipo conductor de clase 2

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.75 ~ 4.0 sqmm

Núcleos 2C, 4C, 2C + E

Aislamiento: Cinta de mica barrera de llama + X-HF-110

Color de aislamiento: 2C: rojo + blanco; 4C: rojo + blanco + azul + negro; 2C + E: rojo + blanco + tierra desnuda

Proteger: Cinta PET + Al. Foil + núcleo de tierra de hilos de cobre estañados desnudos

Vaina: HFS-110-TP

Color de la funda: Rojo o según el requisito

Max. Temperatura de funcionamiento: 110 °C

Paquete: 100 metros por rollo, o 500 metros por rollo, o tambor de madera, o según el requisito

Modelo de producto principal: Proyectado Cable resistente al fuego HF-110, cable de resistencia al fuego blindado

Producto estándar: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Características de producto:

Fumar libre de halógenos, resistencia al fuego, resistencia a los rayos UV, compatible con Rohs

Aplicación del producto:

Para su inclusión en los sistemas de cableado necesarios, se debe mantener la integridad del circuito en condiciones de incendio. Los sistemas de cableado pueden asociarse con la lucha contra incendios, la evacuación, el equipo de emergencia, los servicios esenciales y otras funciones de seguridad en edificios, plataformas petrolíferas, barcos y otras estructuras..

Parámetro del producto: (más detalles por favor envíenos un correo electrónico: info@himakecable.com)

Tamaño de núcleos y conductores (mm ²)	Conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Núcleo de la tierra	Espesor de la funda (mm)	Aprox. SOBREDOSIS. (mm)
2 x 0.75	DE C	0.7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	DE C	0.7	TC	1.2	9.9

4 × 1.5	DE C	0.7	TC	1.2	11.7
2 × 0.75 + E	DE C	0.7	TC	1.2	9.8
2 × 1.5 + E	DE C	0.7	TC	1.2	10.2
4 × 1.5 + E	DE C	0.7	TC	1.8	13.0

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos una muy **fabricante de cables profesional** Con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.

Equipos de producción



Inspección de calidad de productos

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent

99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior

Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent

No spread , and release a little
white smoke



Inferior

Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent


low resistivity, high conductivity



Inferior

High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent

Insulation thickness uniformity



Inferior

Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

3. Tenemos más de **Experiencia de 10 años de exportación** y productos exportados a **mas de 60 países** En todo el mundo con una buena reputación internacional ly certificado SAA.





4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollar nuestro personal**, ofrecer un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida

al personal.



5. También somos una empresa con **alta responsabilidad social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, actividades para el medio ambiente verde, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles a lograr sus sueños, etc.



