

## H01N2-d

Caucho flexible cable aislante

VDE 0282-803 del estruendo

Voltaje nominal: 100 v

Gama de temperaturas:

-usando de -20 ° c a + 90 ° c

-colocación de 0 ° c a + 50 ° c



Construcción: conductor: alambres de cobre trenzados recocidos suaves sin estaña clase 5, aislamiento: tubo cloropreno inconsútil.

Uso: para conectar los aparatos eléctricos y unidades donde se requiere un cable extra flexible (por ejemplo, soldadura por arco) unidades).

Nominal sección transversal del conductor	Grueso de vaina	General diámetro	Peso neto de cobre	Peso
mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km	kg/km
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2,4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.177,3	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3,2	29,0	1.688,3	2.075,0

## Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.



2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.

### **Equipos de producción**



## **Productos calidad equipos de inspección**



3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación a nivel internacional.









4. We not only offer **good products** and **good service** to our customers, but also **develop our own personnel**, offer good training, good working conditions and quality of life to our employees.



5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



