

## Descripción del producto:



### **Cable de alimentación de cobre aislado y enfundado de PVC de alta calidad**

**Voltaje nominal:** 300 / 500V 450 / 750V

**Conductor:** Cobre recocido liso Clase 1 o Clase 2, cobre sólido o filamento de cobre

**Área de sección nominal nominal del conductor:** 1.0 ~ 35sqmm

**Núcleos:** 2C ~ 7C

**Aislamiento:** PVC, PVC ignífugo

**Color de aislamiento:** blanco, negro, amarillo, rojo, azul, marrón, Brey, verde / amarillo u otro color solicitado

**Vaina:** PVC, PVC ignífugo

**Color de la funda:** negro, blanco, gris, o según el requisito

**Max. Temperatura de funcionamiento:** 70 °C, 90 °C

**Paquete:** 100 metros por rollo, tambor de madera, o según el requisito

**Modelo de producto principal:** BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

**Estándar del producto:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

## Características de producto:

Resistencia a altas temperaturas, baja temperatura resistencia, retardante de llama y alta conductividad eléctrica, también fuego resistencia, resistencia UV o Rohs compatible puede estar disponible según la solicitud.

## Aplicación del producto:

Los cables se usan para energía general propósito de suministro y distribución, como cable de construcción para el suministro de energía, iluminación, etc. en casa o fuera de casa, y suministro de energía a aparatos eléctricos diarios, adecuado para uso en conductos y para instalación fija, protegida.

**Parámetro del producto:** (más detalles, envíenos un correo electrónico: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Sección transversal del conductor (mm <sup>2</sup> )	Tipo de conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la funda (mm)	Promedio Max. Diámetro externo (mm)	Producto Aprox. peso (kg / km)	Min. resistencia de aislamiento (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	11.5	116.99	0.01
2 x 2.5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	124.84	0.009
2 x 4	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	154.02	0.0085
2 x 4	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	13	162.49	0.0077
3 x 1.5	1	PVC / 0.7	PVC / 1.2	10.5	105.86	0.011
3 x 1.5	2	PVC / 0.7	PVC / 1.2	11	110.82	0.01
3 x 2.5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	149.34	0.01
3 x 2.5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	159.02	0.009

## Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.





2. Somos muy **fabricante de cable profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.

## **Equipos de producción**



**Productos Equipos de inspección de calidad**






3. Tenemos más de **10 años de experiencia de exportación** y exportó productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.







4. Nosotros no solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intentan **desarrollar nuestro personal**, ofrece un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y

de vida para el personal.



5. También somos una compañía con **alta responsabilidad social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, actividades de medio ambiente verde, ayudando a los estudiantes pobres y las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños,etc.



