

Descripción del producto:



Cable flexible de alta calidad SY PVC Control 300 / 500V hecho en China

Voltaje nominal: 300 / 500V

Conductor: cobre recocido liso, cobre estañado

Área de sección nominal nominal del conductor: 0.50 ~ 6.0sqmm

Núcleos: 2C ~ 61C

Aislamiento: PVC, PVC ignífugo

Color de aislamiento: blanco, negro, amarillo, rojo, azul, marrón, Brey, verde / amarillo u otro color solicitado o con figura

Proteger: Pantalla de brading de alambre de acero

Vaina: PVC, PVC ignífugo

Color de la funda: negro, blanco, gris, o según el requisito

Max. Temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C

Paquete: 100 metros por rollo, tambor de madera, o según el requisito

Modelo de producto principal: Cable de control SY

Estándar del producto: IEC60277, BS6500, VDE0250

Características de producto:

Resistencia a altas temperaturas, baja temperatura resistencia, retardante de llama y alta conductividad eléctrica, también fuego resistencia, resistencia UV o Rohs compatible puede estar disponible según la solicitud.

Aplicación del producto:

El cable flexible SY PVC Control se suministra a una gran cantidad de industrias, incluidas la construcción y la construcción (a menudo en aeropuertos), infraestructura ferroviaria y de transporte, transmisión, distribución y redes de energía, así como automatización y control de procesos. SY Cable se usa como cable de interconexión para medir, controlar o regular equipos de señal y control.

Parámetro del producto: (más detalles, envíenos un correo electrónico:

info@himatecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos muy **fabricante de cable profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.

Equipos de producción




Productos Equipos de inspección de calidad



3. Tenemos más de **10 años de experiencia de exportación** y exportó productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.







4. Nosotros no solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intentan **desarrollar nuestro personal**, ofrece un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y

de vida para el personal.



5. También somos una compañía con **alta responsabilidad social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, actividades de medio ambiente verde, ayudando a los estudiantes pobres y las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños, etc.



