

Descripción del Producto:



Sy-jz sy-jz sy-oz de alta calidad PVC YSLYSY Cable de control China Factory

Voltaje nominal: 300/500V

Conductor: cobre desnudo, o cobre estañado

Director Nominal Cross Sección Área: 0.50 ~ 6.0sqmm

Núcleos: 2C ~ 61C

Aislamiento: PVC, Retardante de Llama PVC

Color de aislamiento: blanco, negro, amarillo, rojo, azul, marrón, Brey, verde/amarillo u otro color solicitado o con numeración

Blindaje: Pantalla de alambre de acero

Vaina: PVC, Retardante de Llama PVC

Color de la vaina: Transparente o transparente, negro, blanco, gris o según los requisitos

Max.Temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C

Paquete: 100 metros por rollo, tambor de madera, o según los requisitos

Modelo de producto principal: Cable de control SY, SY-JZ, SY-OZ, Cable de control de Yslysy

Estándar del producto: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Características de producto:

Alta resistencia a la temperatura, baja temperatura Resistencia, retardante de llama y alta conductividad eléctrica, también incendio La resistencia, la resistencia UV o el cumplimiento de ROHS pueden estar disponibles según la solicitud.

Aplicación del producto:

El cable flexible de control SY PVC se suministra a una amplia cantidad de industrias, incluidas la construcción y la construcción (a menudo en los aeropuertos), la infraestructura ferroviaria y de transporte, las redes de transmisión, distribución y energía, así como el control de automatización y procesos.El cable SY se usa como cable de interconexión para medir, controlar o regulación en el equipo de señal y control.

Parámetro del producto: (Más detalles por favor envíenos un correo electrónico:
info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **Nuevo cobre recocido puro**, garantizar una buena propiedad eléctrica y una muy buena conductividad.



2. Somos muy **fabricante de cables profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.







4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intenta **Desarrollar nuestro personal**, ofrezca un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y vida al

personal.



5. También somos una empresa con **altamente su altamente social**, a menudo participan en actividades públicas de beneficios, como plantación de árboles, actividades de medio ambiente verde, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños, etc.



