

Descripción del producto:



Tensión nominal: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Conductor: clase 2 filamento conductor, aluminio puro

Área de sección transversal nominal del conductor: 25 ~ 1000sqmm

Aislamiento: XLPE

Color del aislamiento: color de la naturaleza, o como petición

Escudo: Pantalla semiconductora de conductor + Pantalla semiconductora de aislamiento + pantalla metálica

Envoltura: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color de vaina: negro o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 90°C

Paquete: tambor de madera o según requisito

Modelo de producto principal: YJLV, YJLV62, YJLV72

Estándar del producto: IEC60502, BS6622, IEC60332 VDE0276, GB/T12706,

Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

Uso del producto:

Se aplica a la líneas de transmisión y distribución con voltaje clasificado hasta a 26/35 kilovoltios, mientras que cable de alimentación ignífugo se utiliza en los lugares con especiales exigencias de llama retardante de propiedad, donde se pone el cable firmemente.

Producto parámetro: (más detalles por favor escribanos: info@himakecable.com)

Cruz Sección (mm ²)	Espesor de aislamiento de XLPE (mm)	Diámetro exterior aprox. (mm)	Aprox. capacidad de corriente en aire (A)	Aprox. capacidad de conducción en tierra (A)	Aprox. peso (Kg/Km)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26.1	305	275	1190
95	4.5	27.7	370	330	1461
120	4.5	29.3	430	375	1738
150	4.5	30.9	490	425	2054
185	4.5	32.7	560	480	2427
240	4.5	35.1	665	555	3001
300	4.5	37.3	765	630	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54.8	246	266	4014
3 x 95	4.5	58.5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61.7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65.3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74.1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79.1	528	593	11863

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **nuevo aluminio puro**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".