

Descripción del producto:



Tensión nominal: 18/30KV 21/35KV 26/35KV

Conductor: clase 2 filamento conductor, puro recocido cobre

Área de sección transversal nominal del conductor: 25 ~ 1000sqmm

Aislamiento: XLPE

Color del aislamiento: color de la naturaleza, o como petición

Escudo: Pantalla semiconductor de conductor + Pantalla semiconductor de aislamiento + pantalla metálica

Envoltura: PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC

Color de vaina: negro o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 90°C

Paquete: tambor de madera o según requisito

Modelo de producto principal: YJV, YJV62, YJV72

Estándar del producto: IEC60502, BS6622, IEC60332 VDE0276, GB/T12706,

Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

Uso del producto:

Se aplica a la líneas de transmisión y distribución con voltaje clasificado hasta a 26/35 kilovoltios, mientras que cable de alimentación ignífugo se utiliza en los lugares con especiales exigencias de llama retardante de propiedad, donde se pone el cable firmemente.

Producto parámetro: (más detalles por favor escribanos: info@himakecable.com)

| Cruz Sección (mm ²) | Espesor de aislamiento de XLPE (mm) | Diámetro exterior aprox. (mm) | Aprox. capacidad de corriente en aire (A) | Aprox. capacidad de conducción en tierra (A) | Aprox. peso (Kg/Km) |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|
| 50 | 9.3 | 35.8 | 245 | 225 | 1551 |
| 70 | 9.3 | 37.5 | 305 | 275 | 1792 |
| 95 | 9.3 | 39,5 | 370 | 330 | 2127 |
| 120 | 9.3 | 40.7 | 425 | 375 | 2415 |
| 150 | 9.3 | 42.5 | 485 | 420 | 2778 |
| 185 | 9.3 | 44.1 | 555 | 475 | 3164 |
| 240 | 9.3 | 46.5 | 650 | 555 | 3764 |
| 300 | 9.3 | 48.9 | 745 | 630 | 3782 |
| 400 | 9.3 | 52.3 | 870 | 720 | 4444 |
| 500 | 9.3 | 57.7 | 1000 | 825 | 5518 |
| 630 | 9.3 | 61.6 | 1160 | 940 | 5926 |

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".