



Voltaje nominal: 600V

Conductor: Conductor de cobre recocido desnudo, sólido o varado

Tamaño del conductor: 14awg hasta 4awg

Aislamiento: Aislamiento de PVC y nylon

Color de aislamiento: blanco, negro, rojo y blanco con franja roja, con alambre molido

Separador de papel: alambre de tierra con o sin separador de papel, los núcleos colocados en paralelo, toda la construcción está envuelta con un separador de papel antes de aplicar la chaqueta

Vaina: CLORURO DE POLIVINILO

Paquete: 100 metros por rollo, tambor de madera, o según los requisitos

Max. Temperatura de funcionamiento: 90 °C

Estándar: UL83

Aplicación del producto:

Para su uso principalmente en el cableado residencial, incluidos los circuitos de sucursales para salidas, interruptores, etc. Tal vez instalado en el trabajo expuesto y oculto en ubicaciones normalmente secas. Tal vez instalado en vacíos de aire de bloque de mampostería o paredes de azulejos donde estas paredes no están sujetas a humedad excesiva o humedad. Tal vez instalado en ubicaciones con temperaturas de hasta

90 °C, pero con la ampacidad limited a la de 60 conductores.Circuito ADDD: para su uso principalmente en el cableado residencial para los circuitos de sucursales que suministran salidas ubicadas en dormitorios y otras áreas.

Parámetro del producto: (más detalles nos envían correos electrónicos:
info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampactiy at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de nuevo cobre recocido puro, asegurando una buena propiedad eléctrica y una muy buena conductividad.



2. Somos un fabricante de cable muy profesional con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.





3. Tenemos más de 10 años de experiencia en exportación y exportamos productos a más de 60 países del mundo con una buena reputación.



