

## Descripción del Producto:



U-1000 rvfv xav xlpe cinta de acero aislada cable de alimentación blindada fábrica de fábrica

**Voltaje nominal:** 0.6/1KV

**Conductor:** Director de hilo sólido o de clase de clase 1, recocido puro cobre

**Director Nominal Cross Sección Área:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Aislamiento:** Xlpe

**Color de aislamiento:** 2c: rojo + azul, 3c: rojo + Amarillo + verde, 4c: rojo + amarillo + verde + azul, 5c: rojo + amarillo + verde + Azul + negro, el método de identificación es con cinta de color normalmente

**Armadura:** Armadura de cinta de acero para múltiples cores, Armadura de cinta de aluminio para un solo núcleo

**Vaina:** PVC, Retardante de Llama PVC, ROHS PVC compatible

**Color de la vaina:** negro o según la solicitud

**Max.Temperatura de funcionamiento:** 90 °C

**Paquete:** tambor de madera o según el requisito

**Modelo de producto principal:** U-1000 RVFV, XAV, YJV22, ZR-YJV22

**Estándar del producto:** IEC60502, NF C 32-322, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Características de producto:

Alta resistencia a la temperatura y baja Resistencia a la temperatura, retardante de llama y alta conductividad eléctrica, también La resistencia al fuego, la resistencia a los rayos UV o el cumplimiento de ROHS pueden estar disponibles según pedido.

## Aplicación del producto:

Los cables se pueden colocar fijamente en el Lugares donde los cables pueden protegerse de una mecánica extraña muy fuerte forzar hasta cierto punto, como el túnel de conducto de cable interior, aéreo, de cable o enterramiento directo para el proyecto de transmisión de energía y línea de distribución en calificación A/C UO/U a 0.6/1kV y abajo.

**Producto parámetro:** (Más detalles por favor envíenos un correo electrónico: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Sección (mm <sup>2</sup> )	Árbitro.OD de cable (mm)	Aislamiento xlpe espesor (mm)	Ampacidad permitida en el aire (a)	Ampacidad permitida en el suelo (a)	Árbitro.cable peso (Kg/km)
1 x 25	14.7	0.9	162	202	467
1 x 35	15.7	0.9	197	244	574
1 x 50	17.2	1	237	292	746
1 x 70	19.7	1.1	299	365	973
1 x 95	21.7	1.1	361	437	1235
1 x 120	23.7	1.2	417	500	1501

## Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **Nuevo cobre recocido puro**, garantizar una buena propiedad eléctrica y una muy buena conductividad.



2. Somos muy **fabricante de cables profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con el requisito estándar y personalizado.

### **Equipos de producción**



## **Equipos de inspección de calidad de productos**



3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación internacional ly.







4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intenta **Desarrollar nuestro personal**, ofrezca un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y vida al personal.



5. También somos una empresa con **altamente su altamente social**, a menudo participan en actividades públicas de beneficios, como plantación de árboles, ayudando a estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



## ¿Cómo contactarnos?

Ponga su **Detalles de la Consulta** en **la caja de abajo** hacer clic "**Contacta ahora**".