

## Cable eléctrico de cobre UL83 THHN-THWN-2 600V Fabricante chino de cables



**Tensión nominal:** 600V

**Conductor:** Conductor de cobre recocido desnudo, sólido o trenzado

**Tamaño del conductor:** 14 AWG hasta 1000 MCM

**Aislamiento:** Aislamiento de PVC

**Color de aislamiento:** Blanco, negro, azul, rojo o según el requisito

**Vaina:** Nylon

**Paquete:** 100 metros por rollo, tambor de madera o según requisito

**Máx. temperatura de funcionamiento:** 90°C

**Estándar:** UL83

### Aplicación del producto:

Los cables eléctricos de cobre THHN/THWN-2 se utilizan principalmente en conductos y bandejas de cables, cables de construcción de uso general para servicios, alimentadores y circuitos derivados, conductos y canalizaciones, 1/0 y más grandes para uso en bandejas de cables.

**Parámetro del producto:** (más detalles por favor envíanos un correo electrónico: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

## **Ventajas del producto:**

1. El conductor está hecho de cobre recocido puro nuevo, lo que garantiza buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un fabricante de cables muy profesional con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, lo que garantiza que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.







3. Tenemos más de 15 años de experiencia exportadora y exportamos productos a más de 60 países en todo el mundo con una buena reputación. internationally.



