

Descripción del producto:



Conductor: CCS + ACC / ACC / CCU / BC

el tamaño del conductor: 0.50mm, 24AWG, 25AWG, 26AWG

Giro pares: 2 ~ 100 pares

Aislamiento: PE, HDPE

el color del aislamiento: 4 pares de color: azul / blanco-azul; Verde / blanco-verde; Naranja / blanco-verde; Marrón / blanco-marrón, Un código de colores de acuerdo con el código de color ANSI / TIA / EIA-568-B

Vaina: retardante de llama Rohs PVC compatible, compuesto LSZH

Color de cubierta: blanco, gris, o según solicitud

Paquete: 100 metros por el rodillo, a 200 metros por rollo, 305 metros por el rodillo con la caja de acceso, o según el requisito

Principal modelo del producto: UTP CAT 3, HSYV-3, HSYZ-3

Norma de producto: IEC / ISO11801, IEC61156-2, ANSI / EIA / TIA 568 B.2, UL444, YD / T1019

Características de producto:

resistencia a los rayos UV y RoHS; Característica hebra diferente yacía de longitud, manteniendo buena NEXT y FEXT, anti-electromagnética mejora perturbadora; Estructura CCS conductor + / ACC / CCU / BC CCA, HDP / PE el aislamiento, la chaqueta FRPVC / LSOH PVC, estructura de hermanamiento, agregó flexible y fácilmente cableado; De alto rendimiento de transmisión de datos.

Aplicación del producto:

Los cables LAN de la serie se utilizan para la interconexión de cableado entre el puerto de comunicación y la red de distribución en el edificio comercial sistema de cableado integral y sistema de cableado integral de viviendas, y También se utilizan para el siguiente sistema de cableado LAN: 10Base-T, 100Base-T4 rápida Ethernet, 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, red Token Ring.

Producto parámetro: (Más información favor escribir a: info@himakecable.com)

Norminal Sección transversal (Mm)	Cable Estructura del núcleo (No./mm)	Insulationl Espesor (Mm)	Vaina Espesor (Mm)	Cálculo Diámetro externo (Mm)	Producto prox. Peso (Kg / km)
1x2x0.5	1 / 0.5	0.22	0,6	3.4	14
2x2x0.5	1 / 0.5	0.22	0,6	4.2	26
3x2x0.5	1 / 0.5	0.22	0,6	4.8	29.7
4x2x0.5	1 / 0.5	0.22	0,6	5.5	37.5
8x2x0.5	1 / 0.5	0.22	0,7	7	58

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nueva de cobre recocido puro o de buena calidad CCA, CCS** según el requisito Proporcionarán un buen propiedades eléctricas y una muy buena capacidad de transmisión de la señal.



2. Somos un muy **fabricante de cables profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, lo que garantiza que los productos que cumplan el requisito estándar y personalizado.

equipos de producción



Productos equipos de inspección de calidad



3. Tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.



www.himakecable.com
info@himakecable.com





4. No única oferta **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **el desarrollo de nuestro personal**, Ofrecer un buen training, buenas condiciones de trabajo y de vida para el personal.



5. También somos una empresa con **el reponsibility altamente sociales**, A menudo participar en actividades benifits públicas, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades ambiente verde, etc.



¿Cómo contactarnos?

Ponga su **detalles de la investigación** en **el cuadro de abajo** y haga clic en "**Contacta ahora**".