



Descripción del producto:

Conductor: cobre pelado

Tamaño del conductor: 0,32 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,9 mm

Aislamiento: HDPE

Núcleos: 5 ~ 2400 pares, 100 par y arriba tiene el 1% preparado pares de línea que no es más de 6 pares

Color del aislamiento: hay color de 10 clases en total, el color del aislamiento de cada par está según cromatograma indicado

Cinta del embalaje: cinta del poliéster

Shield: la venda de aluminio, ambos lados de la venda de aluminio combina las membranas de la poliolefina con el grueso 0.05 milímetros

Envoltura: LDPE

Color de la envoltura: negro, u otro según el requisito

Paquete: 100 metros por el rodillo, 500 metros por el carrete de madera, tambor de madera o según el requisito

Modelo principal del producto: hya

Estándar del producto: GY/t 322, IEC 708-1, guisante PE-22

Uso del producto:

UIT es aplicable a la transmisión de la señal analógica con la frecuencia audio 150KHz o menos, y la transmisión de la señal numérica de 2048Kbits/s o menos, también la señal numérica de sobre 2048Kbits/s en condiciones especiales.

Característica eléctrica del producto: (más espec. detalles por favor envíenos por correo electrónico: info@himatecable.com)

Part Number	5P-2400P Telephone Cable(0.4mm)	5P-1200P Telephone Cable(0.5mm)
Conductor Diameter(mm)	0.4±0.01	0.5±0.01
Conductor Material	Solid Bare Copper	Solid Bare Copper
Insulation Diameter(mm)	0.7±0.01	0.9±0.01
Insulation Material	Solid PE	Solid PE
Wrapping Material	plastic tape	plastic tape
Shield Material	Corrugated Al Tape	Corrugated Al Tape
Thickness(mm)	0.25	0.25
Sheath Diameter(mm)	7.5-70	8.5-65
Sheath Thickness(mm)	≥1.4-3.2	≥1.4-3.2
Sheath Material	LDPE	LDPE
Operating Temperature Range(°C)	-50 to 60	-50 to 60
Weight (kgs/km)	60-7500	75-7500
package	305-4000meters/roll	305-2000meters/roll

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

