Description du produit

Les fibres, 250um, sont placés dans un tube en vrac faites d'un plastique à module élevé situé dans le centre. Le tube est rempli d'un composé de remplissage résistant à l'eau. Le tube est enveloppé d'une couche de PSP longitudinalement, entre la PSP et le tube lâche matériel eau-bloquant est appliqué pour maintenir le câble compact et étanche à l'eau. Si la PSP est appliquée autour du tube, cette partie du câble accompagné les torons dans la partie de soutien soient terminées avec une gaine PE être structure figure 8
Standard: YD/T 2001-1155, IEC60794-1

Caractéristiques du produit

1. 2 ~ 24 fibres, gelée remplie de tubes lâches
2. bonne exécution mécanique et de la température
3. tube en vrac haute résistance qui résiste à l'hydrolyse

4. spécial tube remplissage composé assurent une protection essentielle de fibre
5. inox ou fils du Messager en acier galvanisé le membre autoportant faire anti-tirez performant et facile à installer.
6. bon câble watertight
7. gaine PE protège le câble contre les ultraviolets

Application du produit

Modes de pose: Aerial
Adoptée à distribution extérieure, adaptée aux conduits aériens et procédé autoportant
Communication longue distance et réseau local

Paramètre de produit (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Fibre comte	En acier Messager	Poids net du câble	Cintrage rayon (mm)		tension (N)		Max. écraser le chargement force (N / 1000mm)	
carottes	(mm)	(Kg/km)	État statique	État dynamique	Max.	Tension de sécurité	À court terme	À long terme
2-12	7/3.0	135	10D	10g	3000	1000	2000	1000

Avantages du produit

1. le chef d'orchestre est fait de fibres optiques de qualité supérieure, il a faible dispersion et atténuation, assurant une très bonne capacité de transmission des signaux et de données.

Brand new material

> **Smooth**

> **Anti-UV**

> **Long-life**

High Quality Fiber

> **Fast**

> **Long and stability transmission**

> **Low Attenuation.**

High Quality PBT Loose Tube Material

> **Anti-aging**

> **Good Protection**

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com