

## Description du produit:



**Tension nominale:** 250/250V (utilitaires légers), 250/440V (service ordinaire), 0.6/1KV (résistant)

**Chef d'orchestre:** Oxygène libre simple fil de cuivre, type souple classe 5

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,50 ~ 4.0sqmm

**Carottes:** 2C, 2C + E, 3C + E, C + E 4

**Isolation:** V-75 PVC ou PVC V-90

**Couleur de l'isolant:** 2C: bleu + brun, C + E 2: bleu + marron + vert/jaune, 3C + E: marron + noir + gris + vert/jaune, C + E 4: bleu + marron + noir + gris + vert/jaune

**Bouclier:** fil de cuivre étamé tressage écran ou écran de tressage du fil de cuivre

**Gaine:** 4V-75 PVC ou PVC 5V-90

**Couleur de la gaine:** orange, noir, blanc, gris ou selon l'exigence de

**Max. température de fonctionnement:** 75°C ou 90°C

**Paquet:** 100 m par rouleau, 500 mètres par bobine, ou selon l'exigence

**Produit standard:** AS / NZS 3191

## Caractéristiques du produit:

Très souple pour le pliage facile, haut résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande.

## Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général fins d'approvisionnement et de distribution, pour commande de commutateur, panneaux d'instrumentation, éclairage, appareil, fils de prise et de connexion interne.

## Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Carottes de conducteurs et de la zone nominale (mm <sup>2</sup> )	Chef d'orchestre type de	Épaisseur de l'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Poids env. câble (kg/km)
3 × 2.5 + E	Classe OFC 5	0,9	1,9	16,8	410
3 × 4.0 + E	Classe OFC 5	1.0	2.2	19,5	570
3 × 6.0 + E	Classe OFC 5	1.0	2.4	22,3	790
3 × 10 + E	Classe OFC 5	1.2	3.5	27,9	1250
3 × 25 + E	Classe OFC 5	1.4	4.2	37.1	2400
3 × 35 + E	Classe OFC 5	1.4	4.5	41,3	3050

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.







2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

## **Équipements de production**





## **Équipements d'inspection qualité produits**







3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec un certificat de bonne réputation international et ASA.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et un **service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions



de vie pour le personnel.





5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l'arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves, etc.





## Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".