


## Description du produit:



**Tension nominale:** 0.6/1KV

**Chef d'orchestre:** Classe 1 solide ou conducteur de brin de classe 2, en aluminium pur

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Isolation:** XLPE

**Couleur de l'isolant:** 2C: rouge + bleu, 3C: rouge + jaune et vert, 4C: rouge + jaune + vert + bleu, 5C: rouge + jaune + vert + bleu + noir, la méthode d'identification est avec du ruban adhésif de couleur

normalement

**Armure:** armure de ruban d'acier pour multi-coeurs, blindage ruban aluminium pour un noyau

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

**Couleur de la gaine:** noir ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 70°C, 90°C

**Paquet:** tambour en bois ou selon l'exigence

**Modèle de produit principal:** YJLV22, ZR-YJLV22

**Produit standard:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Caractéristiques du produit:

Faible et la résistance à hautes températures résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

## Application de produit:

Les câbles peuvent être posés fixement le endroits où les câbles peuvent être protégées contre beaucoup forte mécanique extrinsèque forcer dans une certaine mesure, comme le tunnel conduit intérieur, antenne, câble ou enfouissement direct pour projet ligne transport et de distribution énergétique en appréciation A/c UO/U à 0,6/1KV et en dessous.

## Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croix Section (mm <sup>2</sup> )	Réf. OD du câble (mm)	Isolation XLPE épaisseur (mm)	Courant admissible admissible dans l'air (A)	Courant admissible admissible au sol (A)	Câble de Réf. poids (Kg/Km)
1 x 25	14,7	0,9	162	202	467
1 x 35	15,7	0,9	197	244	574
1 x 50	17.2	1	237	292	746
1 x 70	10.7	1.1	299	365	973
1 x 95	19.1	1.1	361	437	1235
1 x 120	20,7	1.2	417	500	1501

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

### **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection qualité produits**



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationalement.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".