Description du produit:



Nous sommes l'un des plus grand fabricant et fournisseur du câble de LAN de CAT6 de FTP en Chine avec le meilleur prix!

Chef: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Taille du conducteur: 0,57 mm, 23AWG

Twist paires: 4 ~ 25 paires

Isolation: PE, HDPE

Couleur d'isolation: couleur de 4 paires: bleu/blanc-bleu; Vert/blanc-vert; Orange/blanc-orange;

Marron/blanc-marron, color codé selon ANSI/TIA/EIA-568-B code de couleur

Bouclier: Feuille d'aluminium, ou feuille d'aluminium + fil de vidange en cuivre/fil de vidange étamé

Gaine: ignifuge PVC conforme RoHS, Composé LSZH

Couleur de gaine: blanc, gris, bleu ou selon demande

Paquet: 1000 pieds ou 305 mètres par boîte ou selon exigence

Modèle de produit principal: FTP CAT6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Norme de produit: ISO/IEC11801, IEC61156-2, VG/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568, UL444

Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et RoHS conforme; Dispositif différent de fil Lay-longueur, gardant bon prochain et FEXT, amélioration antimagnétique inquiétante; Structure CCS + CCA/CCA/CCU/BC conducteur, isolant HDP/PE, veste PVC FRPVC/LSOH, structure de jumelage, flexible ajouté, câblage facile; Transmission de données haute performance.

Application de produit:


La fréquence de transmission des câbles jusqu'à 250, utilisé comme câblage entre la boîte de connexion transversale et la communication la sortie et de la zone d'opération ou entre les principaux cadres de distribution système de câblage complet de construction commerciale et résidentiel complet système de câblage, support 10Base-T, ISDN, 4.16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE 802.3), 100 Mbps TP-PMD, 100Base-T4/TX (Fast Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 155Mbps ATM, •désérialiseur ATM.

Données de spécification: (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel:

info@himakecable.com)


Produit	Norminal Section	Fil	Isolant	Calcul Diamètre	Produit prox.
Туре	transversale	Structure	Diamètre	extérieur	poids
Describtion	mm)	de base	mm)	mm)	(kg/km)
		(/mm)			
Cat. 6 FTP PVC	4x2x 0,57 (23AWG)	1/0,57	1,02	7,1	46
Cat. 6 FTP LSZH	4x2x 0,57 (23AWG)	1/0,57	1,02	7,1	48
























Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment