

Description du produit :



Usdandse de câbles en Chine, fil électrique flexible isolé en PVC, câble PuGV 450/750V

Tension nominale : 450/750V

Conducteur: Fil de cuivre fin recuit ordinaire de classe 5

Surface de section nominale du conducteur : 0,5 ~ 240 mm²

Isolation: PVC, PVC ignifuge, PVC conforme RoHS

Couleur de l'isolation : Rouge, bleu, marron, gris, noir, bleu, jaune, blanc, vert/jaune ou autre couleur demetée

Max. température de fonctionnement : 70°C, 90°C

Emballer: 100 mètres par rouleau, ou selon les besoins

Modèle de produit principal : PuGV, RV, ZR-RV, H05V-K, H07V-K, NYAF

Norme de produit : GOST 31565, IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caractéristiques du produit :

Très flexible pour un pliage facile, une résistance aux températures élevées, une résistance au froid, un ignifuge et une conductivité électrique élevée, également une résistance au froid, une résistance au feu, une résistance aux UV ou une conformité Rohs peuvent être disponibles selon la demande.

Application du produit :

Les fils et câbles PuGV sont destinés à la distribution d'énergie électrique dans les installations électriques de pose fixe dans les réseaux électriques d'éclairage et de puissance ainsi qu'à l'installation d'équipements électriques, de machines, d'outils et autres machines, d'installations électriques intérieures, pour une installation à l'extérieur et dans les locaux industriels, les tuyaux en acier et les canaux creux des structures de construction, cachés sous le revêtement en plâtre.

Les fils et câbles PuGV sont utilisés pour l'installation de circuits électriques, de moteurs de puissance, de divers équipements industriels et de laboratoire et d'appareils portables.

Paramètre du produit : (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un email: info@himakecable.com)

Conducteur Coupe transversale (mm ²)	Gentil de Conducteur	Isolation Épaisseur (mm)	Max. diamètre extérieur (mm)	Poids approximatif du produit (kg/km)	Min. résistance d'isolement (MΩ.km)
0,5	5	PVC/0,6	2.4	8.34	0,013
0,75	5	PVC/0,6	2.6	11.08	0,011
1	5	PVC/0,6	2.8	13.73	0,01
1,5	5	PVC/0,7	3.5	19.94	0,01
2.5	5	PVC/0,8	4.2	30,95	0,009
4	5	PVC/0,8	4.8	46,8	0,007
6	5	PVC/0,8	6.3	67,82	0,006

Avantages du produit :

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, garantissant que les produits sont conformes aux exigences standard et personnalisées.

Équipements de production



Produits Équipements d'inspection de qualité



3. Nous avons plus de **15 ans d'expérience à l'exportation** et produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation internationallly.





4. Nous offrons non seulement **bons produits** and **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes** , offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **une forte responsabilité sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, l'aide aux étudiants pauvres, des activités environnementales vertes, etc.



Comment nous contacter ?

Mettez votre **détails de la demande** in **la case ci-dessous** , et cliquez sur "**Contactez maintenant**".